

Моторно уље RAVENOL VSF 0W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вискозност: 0W-30

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1111107-001
Чланак:
1111107-001-01-999
Баркод:
4014835853911



4 л

Чланак:
1111107-004
Чланак:
1111107-004-01-999
Баркод:
4014835853942



5 л

Чланак:
1111107-005
Чланак:
1111107-005-01-999
Баркод:
4014835853973



10 л

Чланак:
1111107-010
Чланак:
1111107-010-01-999
Баркод:
4014835879942



20 л

Чланак:
1111107-020
Чланак:
1111107-020-01-999
Баркод:
4014835854000



20 л, есобох

Чланак:
1111107-B20
Чланак:
1111107-B20-01-888



60 л

Чланак:
1111107-060
Чланак:
1111107-060-01-999
Баркод:
4014835854048



60 л, штампано буре

Чланак:
1111107-D60
Чланак:
1111107-D60-01-888
Баркод:
4014835854062



208 л

Чланак:
1111107-208
Чланак:
1111107-208-01-999
Баркод:
4014835854086



208 л, штампано буре

Чланак:
1111107-D28
Чланак:
1111107-D28-01-888
Баркод:
4014835854109

RAVENOL VSF 0W-30 потпуно синтетичко моторно уље на бази полиалфаолефина (ПАО), произведено коришћењем технологије CleanSynto® за путничке дизел моторе са и без турбонаддувања и директним убризгавањем горива.

Специјални комплекс присадака са вољфрамом **RAVENOL VSF 0W-30** обезбеђује модификација тарних површина, њихово заглађивање и смањење хабања и значајно повећање механичке ефикасности.

RAVENOL VSF 0W-30 има висок индекс вязкости, захваљујући специјално одабраним базним уљима у саставу.

RAVENOL VSF 0W-30 захваљујући новој формулацији, обезбеђује се чврст уљни филм чак и при веома високим радним температурама, што штити од корозије, као и од испаравања уља (окисљења) или коксовања. Обезбеђује чврст уљни филм при "хладном" старту.

RAVENOL VSF 0W-30 омогућава уштеду горива, због чега се смањује емисија штетних супстанци у атмосферу.

RAVENOL VSF 0W-30 минимизира трење, хабање, штеди гориво, има одлична својства при "хладном" старту.

Повећани интервали замене према препорукама произвођача аутомобила.

RAVENOL VSF 0W-30 Универзално моторно уље које штеди гориво за дизел моторе путничких аутомобила. Погодно за дизел моторе путничких аутомобила са и без турбо пуњења као потпуно синтетичко моторно уље за све сезоне.

Примена **VSF SAE 0W-30** обезбеђује:

- примену у бензинским и дизел моторима
- тренутно подмазивање свих критичних компоненти и делова мотора у фази "хладног старта"
- ниске губитке при испаравању услед мале потрошње уља
- спречавање стварања муља, коксовања, наслага и корозије у најнеповољнијим условима рада. Нема формирања наслага у комори за сагоревање, клипној групи и вентилима
- непрекоран рад хидрауличног потискача на различитим температурама
- константан вискозитет током целог интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- неутрално понашање према заптивним материјалима
- компатибилност са свим стандардним моторним уљима, није потребно испирање

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ACEA	C2	
Одобрен произвођач	Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007	
Густина на 20°C	843 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	9.6 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	45 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	205	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.1 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	3823 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	11.320 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.4 %	ASTM D5800
Температура паљења	232 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.3 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.8 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

101632, 0101632, 0101633, 101633, 0101634, 101634, 0101635, 101635, 0101631, 101631

FEBI

172203, 172204, 172202

SWAG

33101229