

Моторно уље RAVENOL GFE 5W-20

CleanSynto®

Вискозност: 5W-20

Синтетички



1 л

Чланак:
1111111-001
Чланак:
1111111-001-01-999
Баркод:
4014835857810



4 л

Чланак:
1111111-004
Чланак:
1111111-004-01-999
Баркод:
4014835857841



5 л

Чланак:
1111111-005
Чланак:
1111111-005-01-999
Баркод:
4014835857872



10 л

Чланак:
1111111-010
Чланак:
1111111-010-01-999
Баркод:
4014835857902



20 л

Чланак:
1111111-020



20 л, есобох

Чланак:
1111111-B20
Чланак:
1111111-B20-01-888



60 л

Чланак:
1111111-060
Чланак:
1111111-060-01-999
Баркод:
4014835857964



60 л, штампано буре

Чланак:
1111111-D60



208 л

Чланак:
1111111-208
Чланак:
1111111-208-01-999
Баркод:
4014835857988



208 л, штампано буре

Чланак:
1111111-D28



1 000 л

Чланак:
1111111-700

RAVENOL GFE SAE 5W-20 - синтетичко лако течеће моторно уље, произведено помоћу технологије CleanSynto® за путничке бензинске и дизелске моторе са и без турбонаддувања и директним убризгавањем горива.

RAVENOL GFE SAE 5W-20 има константно висок индекс вискозности, захваљујући високом квалитету базног уља. Обезбеђује добра својства подмазивања при "хладном" старту.

RAVENOL GFE SAE 5W-20 омогућава уштеду горива, због чега се смањује емисија штетних супстанци у атмосферу.

RAVENOL GFE SAE 5W-20 минимизира трење, хабање, штеди гориво, има одлична својства при "хладном" старту.

RAVENOL GFE SAE 5W-20 испуњава захтеве спецификација Ford WSS-M2C945-B1 и API SN Plus и помаже у спречавању LSPI (прерано паљење смеше у цилиндру), што помаже у избегавању оштећења мотора. Повећани интервали замене према препорукама произвођача аутомобила.

Примена:

RAVENOL GFE SAE 5W-20 је свестрано висококвалитетно моторно уље које обезбеђује уштеду горива за савремене путничке бензинске и дизелске моторе.

Примена **GFE SAE 5W-20** обезбеђује:

- тренутно подмазивање свих критичних компоненти и делова мотора
- високу економичност горива (FE) коришћењем ефекта базних уља и адитива
- ниске губитке при испаравању услед мале потрошње уља
- високу заштиту од хабања
- спречавање стварања муља, коксовања, наслага и корозије у најнеповољнијим условима рада. Нема формирања наслага у комори за сагоревање, клипној групи и вентилима
- непрекоран рад хидрауличног потискача на различитим температурама
- добру апсорпцију и дисперзију чврстих материја
- неутрално понашање према заптивним материјалима
- смањење емисије издувних гасова

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Одобрен произвођач	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3	
Испуњава захтеве	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1	
Густина на 20°C	851 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	8.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	47.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	163	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	2.76 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5200 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	13.300 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-42 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	11.6 %	ASTM D5800
Температура паљења	232 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.7 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.78 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

100151, 0100151, 0100152, 0100153, 100153, 0100154, 100154, 0100155, 100155, 0100159, 100159, 100152

Chrysler

05166247PA, 05166240PA, 05166240PC, 05166247PB, 68523004AA, 68349314AA, 68169968PA, 68169972PA, 68185114PA, 68169968PB, 68185114PC, 68169968CA, 68218896AA, K68218896AA, 68185114PB, 68218897AA, 68218897CA, 68232244CB, K68218897AA, 68218897AB, 68218897CB, 68232244CA, 68247836AA, 68523006AA, 68523001AA, 68101996AA, 68101996CA, 04762632PC, 04762632PA, 04761872PA, 68044413PA, 68523005CA, 04761872PB, 68044413PB, 04762632PB, 04761872PC, 04762632PD, 68524004AA, 68524127AA, 68524981AA, 68524121AA, 68524966AA, 68523971AA, 68524010AA, 68283520AA, 68523002AA, 68349310AA, 68232244AA, 68523005AA, 68523000AA, 68283518AA, 68283518AB, 68397238PA, 04761851PA

General Motors

88863951, 88863952, 88863912, 109120, 19259783, 109075, 88865326, 109226, 88865615, 109208, 88865548, 109209, 19419408, 109286, 19420546, 109286T, 88863121, 88863852, 88862955, 88864608, 88861805, 88863120, 19420547, 109287T, 88864607, 88865140

Motorcraft

XO5W20DSP1, XO5W20QFS1, XO5W20QHM, XO5W20Q1SP, XO5W20QFS, XO5W20DSP, XO5W206GFS, XO5W20DSPR, XO5W20Q1FS, XO5W20DFS, XO5W20DFSR, XO5W205Q3SP, XO5W205LSP, XO5W205QFS

Toyota

002791QT206S

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л, есобох	1111111-B20-01-888	