

Моторно уље RAVENOL SMP 5W-30

CleanSynto®

Вискозност: 5W-30

Синтетички



1 л

Чланак:
1111126-001
Чланак:
1111126-001-01-999
Баркод:
4014835856981



4 л

Чланак:
1111126-004
Чланак:
1111126-004-01-999
Баркод:
4014835857018



5 л

Чланак:
1111126-005
Чланак:
1111126-005-01-999
Баркод:
4014835857049



10 л

Чланак:
1111126-010
Чланак:
1111126-010-01-999
Баркод:
4014835857070



20 л

Чланак:
1111126-020
Чланак:
1111126-020-01-999
Баркод:
4014835857117



20 л, есобох

Чланак:
1111126-B20
Чланак:
1111126-B20-01-888
Баркод:
4014835857094



60 л

Чланак:
1111126-060
Чланак:
1111126-060-01-999
Баркод:
4014835857155



60 л, штампано буре

Чланак:
1111126-D60
Чланак:
1111126-D60-01-888
Баркод:
4014835857131



208 л

Чланак:
1111126-208
Чланак:
1111126-208-01-999
Баркод:
4014835857193



208 л, штампано буре

Чланак:
1111126-D28
Чланак:
1111126-D28-01-888



1 000 л

Чланак:
1111126-700
Чланак:
1111126-700-01-999

RAVENOL SMP SAE 5W-30 синтетичко, лако тече, моторно уље средње количине пепела (MID SAPS) направљено коришћењем CleanSynto® технологије за путничке бензинске и дизел моторе са и без турбо пуњења и директним убризгавањем горива. Минимизира трење, хабање, смањује потрошњу горива, обезбеђује одлична својства при хладном старту. Продужени интервали замене према захтевима произвођача аутомобила.

RAVENOL SMP SAE 5W-30 развијено на бази синтетичког базног уља са додатком комплекса адитива са мало пепела за употребу у дизел и бензинским моторима савремених путничких аутомобила, обезбеђујући оптимална својства хладног старта, ниску потрошњу уља, а такође смањује емисију гасова због ниске -пепео формула. Продужава радни век DPF филтера и трокомпонентних TCW катализатора. Омогућава уштеду горива када се користи у моторима класе EURO 4, EURO 5 са нормалним или продуженим интервалима замене (од 50.000 км или до 2 године).

RAVENOL SMP SAE 5W-30 има висок индекс вискозности захваљујући посебној формулацији. Тренутно подмазивање свих критичних склопова и делова мотора у фази "хладног старта".

Област примене:

RAVENOL SMP SAE 5W-30 је универзално моторно уље за уштеду горива за бензинске и дизел моторе путничких аутомобила са и без турбо пуњења и директним убризгавањем горива са продуженим интервалима замене. Повећава век трајања филтера за честице. Захваљујући посебној формулацији **RAVENOL SMP SAE 5W-30** испуњава захтеве већине водећих OEM произвођача.

Примена SMP SAE 5W-30 обезбеђује:

- Уштеда горива при делимичном и пуном оптерећењу
- MID SAPS = редуковани сулфатни пепео, фосфор и сумпор
- Одлична заштита од хабања и висок индекс вискозности чак и при великим брзинама рада, продужавајући век трајања мотора
- Одличне перформансе хладног старта чак и на ниским температурама
- Издржљив уљни филм на високим радним температурама
- Мали губици при испаравању
- Нема наслага у комори за сагоревање, у пределу клипних прстенова и вентила
- Неутралност према заптивне материјале
- Продужени интервали замене, подстиче цененије према животној средини

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
ACEA	C3	
Одобрен произвођач	BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00	
Испуњава захтеве	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB 229.31, Stellantis FPW9.55535/03, VW G 052 195	
Густина на 20°C	844 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	11.95 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	70.4 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	167	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.63 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5000 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	19200 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-42 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.8 %	ASTM D5800
Температура паљења	233 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.4 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.7 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

100271, 0100271, 0100279, 100279, 0100273, 100273, 0100272, 100272, 100275, 0100275, 0100274, 100274

BMW

83212465851

FEBI

32945, 32946, 32947, 39337, 32948

Mercedes-Benz

A0009899301, A000989780110, A000989890110

SWAG

15932945, 15932946, 15932947, 99939337, 15932948

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1111126-020-01-888	