

Моторно уље RAVENOL DLO 10W-40

CleanSynto®

Вискозност: 10W-40

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1112111-001
Чланак:
1112111-001-01-999
Баркод:
4014835724211



60 л

Чланак:
1112111-060
Чланак:
1112111-060-01-999
Баркод:
4014835724266



208 л, штампано буре

Чланак:
1112111-D28
Чланак:
1112111-D28-01-888
Баркод:
4014835724204



208 л

Чланак:
1112111-208
Чланак:
1112111-208-01-999
Баркод:
4014835724280



60 л, штампано буре

Чланак:
1112111-D60
Чланак:
1112111-D60-01-888
Баркод:
4014835724235



20 л, есобоx

Чланак:
1112111-B20
Чланак:
1112111-B20-01-888
Баркод:
4014835774629



20 л

Чланак:
1112111-020
Чланак:
1112111-020-01-999
Баркод:
4014835724228



10 л

Чланак:
1112111-010
Чланак:
1112111-010-01-999
Баркод:
4014835724242



5 л

Чланак:
1112111-005
Чланак:
1112111-005-01-999
Баркод:
4014835724259



4 л

Чланак:
1112111-004
Чланак:
1112111-004-01-999
Баркод:
4014835724297



1 000 л

Чланак:
1112111-700

RAVENOL DLO 10W-40 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Содержит менее 30% PAO.

RAVENOL DLO 10W-40 гарантује чистоћу делова мотора како током СТОП-СТАРТ, тако и током вожње великом брзином.

Примена **DLO 10W-40** обезбеђује:

- Одлична заштита од хабања
- Уштеда горива и смањење потрошње горива
- Одлична својства детерџента и дисперзанта
- Спречавање стварања црног муља
- Дуг радни век због високе отпорности на оксидацију
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Одлична вискозна температурна својства
- Ниска испаравање
- Чистоћа катализатора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF	
ACEA	A3, B4	
Одобрен произвођач	BMW Special Oil, VW 501.01, VW 505.00	
Испуњава захтеве	MB 229.1, VW 500.00	
Погодан за	Porsche	
Густина на 20°C	857.4 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	97.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	153	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	4 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	4900 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	22.000 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-39 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Температура паљења	230 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1112111-001-01-100	4014835630512
	1112111-001-06-100	4014835630574
	1112111-001-06-999	2200000032683
60 л		4014835630567
	1112111-060-01-100	4014835774636
	1112111-060-01-809	2200000020857
208 л		2200000022622
	1112111-208-01-000	4014835630581
	1112111-208-01-809	4014835774605
208 л		2200000037091
	1112111-208-01-809	
	1112111-208-01-999	

Паковање	Чланак	Баркод
60 л, штампано буре	1112111-060-01-809	0012-000040-060
		4014835724266
		4014835774636
60 л	1112111-060-01-809	
	1112111-060-01-999	
20 л	1112111-020-01-100 1112111-020-01-888	4014835630529
		2200000024084
		2200000030559
10 л	1112111-010-01-100	4014835630536
		2200000027955
5 л	1112111-005-01-100 1112111-005-01-101	4014835100619
		2200000019387
		2200000032362
		2200000023247
		2200000031907