

Моторно уље RAVENOL HSV 0W-30

Вискозност: 0W-30

Синтетички



1 л

Чланак:
1112117-001
Чланак:
1112117-001-01-999
Баркод:
4014835889835



4 л

Чланак:
1112117-004
Чланак:
1112117-004-01-999
Баркод:
4014835889866



5 л

Чланак:
1112117-005
Чланак:
1112117-005-01-999
Баркод:
4014835889897



10 л

Чланак:
1112117-010
Чланак:
1112117-010-01-999
Баркод:
4014835889927



20 л

Чланак:
1112117-020
Чланак:
1112117-020-01-999



20 л, есобох

Чланак:
1112117-B20
Чланак:
1112117-B20-01-888



60 л

Чланак:
1112117-060



208 л

Чланак:
1112117-208



1 000 л

Чланак:

1112117-700

Захваљујући својој новој формулацији, RAVENOL HSV SAE 0W-30 пружа сигуран филм за подмазивање чак и на веома високим радним температурама и штити од корозије, као и губитка уља услед испаравања (оксидације) или коксовања. Одлична својства хладног старта обезбеђују оптималну безбедност подмазивања током фазе хладног старта.

Уз значајну уштеду горива, **RAVENOL HSV SAE 0W-30** помаже у заштити животне средине смањењем емисија.

RAVENOL HSV SAE 0W-30 обезбеђује минимално трење, хабање и потрошњу горива, и има одлична својства хладног старта.

Продужени интервали замене уља у складу са спецификацијама произвођача.

Додатна заштита од LSPI (прерано паљење при малој брзини = прерано паљење горива при малој брзини) захваљујући тренутном API SP.

Употреба RAVENOL HSV SAE 0W-30 уља обезбеђује

- Уштеду горива при делимичном и пуном оптерећењу
- Универзалну употребу у свим модерним бензинским моторима.
- Брзо подмазивање мотора уљем чак и на температурама испод -30°C.
- Ниска склоност испаравању, што смањује потрошњу уља.
- Заштита од таложења, коксовања, деформације и корозије чак и под неповољним условима рада.
- Нема наслага уља у коморама за сагоревање, у подручју клипних прстенова и на вентилима.
- Непромењена вискозност током целог интервала замене уља, висок индекс вискозности.
- Неутралност у односу на заптивне материјале.
- Меша се са свим комерцијалним моторним уљима. Нису потребни резервоари за испирање.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SP	
Одобрен произвођач	MB-Approval 229.6, Volvo VCC 95200377	
Густина на 20°C	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	10.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	58.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	182	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.32 mPa*s	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	5160 mPa*s	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	24.900 mPa*s	ASTM D4684
Тачка стињавања	-42 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	10.2 %	ASTM D5800
Температура паљења	238 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.2 %wt.	DIN 51575