

Моторно уље *RAVENOL Formel Super 15W-40 SF-CD*

Вискозност: 15W-40

Минерално уље



1 л

Чланак:
1113115-001
Чланак:
1113115-001-01-999
Баркод:
4014835724716



208 л, штампано буре

Чланак:
1113115-D28



208 л

Чланак:
1113115-208
Чланак:
1113115-208-01-999
Баркод:
4014835724785



60 л, штампано буре

Чланак:
1113115-D60



60 л

Чланак:
1113115-060
Чланак:
1113115-060-01-999
Баркод:
4014835724761



20 л, есобох

Чланак:
1113115-B20
Чланак:
1113115-B20-01-888
Баркод:
4014835775022



20 л

Чланак:
1113115-020
Чланак:
1113115-020-01-999
Баркод:
4014835724723



10 л

Чланак:
1113115-010
Чланак:
1113115-010-01-999
Баркод:
4014835724747



5 л

Чланак:
1113115-005
Чланак:
1113115-005-01-999
Баркод:
4014835724754



4 л

Чланак:
1113115-004



1 000 л

Чланак:
1113115-700

RAVENOL Formel Super SAE 15W-40 – минерално моторно уље произведено за путничке бензинске и дизел motore са и без турбо пуњача и комерцијална возила.

Минимизира хабање и старење. Карактеристике вискозитета омогућавају употребу током целе године. Продужени интервали замене, осим ако другачије није предвиђено од стране произвођача возила.

Примена **Formel Super SAE 15W-40** обезбеђује:

- Одлична заштита од корозије
- Добра стабилност на смицање
- Висока оксидациона стабилност
- Одлична вискозна температурна својства
- Правилно функционисање хидрауличних потискивача (хидраулично подешавање вентила)
- Одлична својства детерџента и дисперзанта
- Висока резерва чврстоће у условима полусувог подмазивања
- Неутрално понашање према заптивним материјалима
- Добри почетни квалитети
- Спречавање лепљења, коксирања и стварања муља на цилиндрима, клиповима, вентилима, свећицама и турбопуњачима
- Максимална компатибилност са катализаторима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Испуњава захтеве	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Густина на 20°C	864 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	105.4 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	137	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.1 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.9 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0100002, 100002, 0100010, 100010, 0100003, 100003, 0100004, 100004, 0100005, 100005

Ford

1094568, 98SX19M544ABA, 1337110, 4U7J15W40D1BA, 5019263, A87SX19M544J, 145FA5, 145FAA, 14966F, 14967A, 145FA4, 145F99, 145F9A, 1010387, A95SX19M544ANA, 1094567, 98SX19M544AAA, 5022567, A89SX19M544AAA, 5019267, A87SX19M544N, 1255496, 3U2J15W40BA2A, 5022542, A890X19M544ACA, 1337113, 4U7J15W40I1EA, 5019271, A87SX19M544U, 1010416, A95SX19M544ARA, 5022575, 1343818, 1465FC, 145FAO, 145FA2, 145FA8, 1465FE, 21629F, 145F9E, 145FA3, 145FA9, A89SX19M544AJA, 5022571, A89SX19M544AEA, 5019268, A87SX19M544R, 145F9B, 1103070, XS4J15W40B1H, 145F9C, 1094569, 98SX19M544ACA, 1337115, 14962A, 145F9F, 145F9D, A89SX19M544AGA, 5022573, A95SX19M544ANA, 1010405, A89SX19M544ANA, 5022574, 4U7J15W40M1DA

General Motors

1942171, 90398810

Nissan

8671010119, 8671010120

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
----------	--------	--------

1 л	1113115-001-01-100	
	1113115-001-01-998	4014835370098
	1113115-001-06-999	2200000038463
	1113115-001-01-000	
208 л		4014835631274
	1113115-208-01-100	4014835798281
	1113115-208-01-909	2200000038142
		2200000038197
208 л	1113115-208-01-100	2200000038142
		4014835631274
60 л		4014835631267
	1113115-060-01-100	4014835798267
	1113115-060-01-909	2200000020116
		2200000030948
60 л	1113115-060-01-100	2200000020116
		2200000030948
		4014835631267
20 л	1113115-020-01-100	4014835631229
		2200000037251
		2200000039118
10 л	1113115-010-01-100	4014835631212
		2200000023902
5 л	1113115-005-01-100	4014835370029
	1113115-005-01-000	2200000021700
	1113115-005-01-998	2200000029607
4 л	1113115-004-01-999	