

RAVENOL Spezial Diesel 10W-30

Вискозност: 10W-30

Минерално уље



1 л

Чланак:
1113310-001
Чланак:
1113310-001-01-999



4 л

Чланак:
1113310-004



5 л

Чланак:
1113310-005
Чланак:
1113310-005-01-999



10 л

Чланак:
1113310-010



20 л

Чланак:
1113310-020
Чланак:
1113310-020-01-999



20 л, есобох

Чланак:
1113310-B20



60 л

Чланак:
1113310-060
Чланак:
1113310-060-01-999



208 л

Чланак:
1113310-208
Чланак:
1113310-208-01-999



1 000 л

Чланак:

1113310-700

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CD	
ACEA	B2	
Испуњава захтеве	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Густина на 20°C	859 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	12.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	84.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	142	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	244 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.1 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.8 %wt.	DIN 51575

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1113310-001-06-999	
4 л	1113310-004-01-999	
10 л	1113310-010-01-999	