

Уље за пробни рад мотора RAVENOL Break-In Oil SAE 30

Вискозност: 30W

Минерално уље



1 л

Чланак:
1114105-001
Чланак:
1114105-001-01-999
Баркод:
4014835849235



4 л

Чланак:
1114105-004
Чланак:
1114105-004-01-999
Баркод:
4014835849266



5 л

Чланак:
1114105-005
Чланак:
1114105-005-01-999



20 л

Чланак:
1114105-020



20 л, esobox

Чланак:
1114105-B20



60 л

Чланак:
1114105-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1114105-D60



208 л

Чланак:
1114105-208



208 л, штампано буре

Чланак:

1114105-D28

RAVENOL Break-In Oil SAE 30 је минерално уље за пробни рад у моторима: ново, после спортског подешавања, великих ремонта.

Формулисано са високо рафинисаним минералним уљем, пожељно за пробни рад мотора, и напредним адитивима са високим садржајем цинка и фосфора ZDDP за оптимизацију заштите и равних и ваљкастих механизма, као и за заштиту брегастих вратила и погона вентила током пробијања мотора.

Побољшава својства подмазивања и смањује детонацију.

Препоручује се краткотрајна употреба (макс. 1000 км) искључиво за пробијање мотора. Након пробног рада, препоручује се примена RAVENOL моторног уља у вашем возилу у складу са препорукама произвођача мотора. Током пробног рада, избегавајте велика оптерећења и велике брзине мотора, на пример, немојте га користити када возите аутопутем.

Примена **Break-In Oil SAE 30** обезбеђује:

- Висок садржај ZDDP адитива
- Нема модификатора трења
- Брзо доведите мотор у радно стање

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Густина на 20°C	881 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	11 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	90.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	106	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	258 °Ц	DIN EN ISO 2592
Садржај сулфатног пепела	0.9 %wt.	DIN 51575

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1114105-005-01-999	