

Моторно уље RAVENOL HVE 10W-50 за аутомобиле са великом километражом

Вискозност: 10W-50

Синтетички



1 л

Чланак:
1115101-001
Чланак:
1115101-001-01-999
Баркод:
4014835802940



5 л

Чланак:
1115101-005
Чланак:
1115101-005-01-999
Баркод:
4014835802964



10 л

Чланак:
1115101-010
Чланак:
1115101-010-01-999



20 л

Чланак:
1115101-020
Чланак:
1115101-020-01-999



20 л, есобох

Чланак:
1115101-B20
Чланак:
1115101-B20-01-888



60 л

Чланак:
1115101-060



208 л

Чланак:
1115101-208

RAVENOL HVE 10W-50 је синтетичко моторно уље, развијено према новој формулацији посебно за аутомобиле са километражом преко 100.000 км.

RAVENOL HVE 10W-50 препоручује се за бензинске и дизел моторе аутомобила са великом километражом, са или без турбо пуњења, са директним убризгавањем горива.

Захваљујући посебном комплексу адитива који се користе у формулацији, обнавља критичне компоненте мотора и штити заптивке. Ово продужава животни век мотора, што је посебно важно за старије аутомобиле.

RAVENOL HVE 10W-50 обезбеђује јак уљни филм и веома добру стабилност на смицање, захваљујући комплексу заштитних адитива, смањује се потрошња уља и обезбеђује заштита од пене и хабања.

RAVENOL HVE 10W-50 је моторно уље за све сезоне за бензинске и дизел моторе аутомобила са километражом преко 100.000 км, смањује потрошњу уља.

RAVENOL HVE 10W-50 продужава век трајања мотора, што је посебно важно за старије аутомобиле, смањује потрошњу уља и обезбеђује заштиту од пене и хабања. Гарантује чистоћу мотора.

Примена **RAVENOL HVE 10W-50** обезбеђује:

- Висока заштита од хабања, што је посебно важно при великим оптерећењима и ретким променама уља
- Економичност горива
- Добра својства детерџента и чишћења, што смањује пењење
- Продужени век трајања уља због отпорности на оксидацију
- Одлична својства при хладном старту
- Одличне вискозно-температурне особине
- Ниску испаравање, смањену потрошњу уља
- Чистоћу катализатора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Испуњава захтеве	MB 229.1	
Густина на 20°C	852 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	17.15 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	115 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	163	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	5050 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Hyundai XTeer

1041129, 1011129

Porsche

PCG04321020, PCG04321030, PCG04321000, PCG04321010, PCG04321022

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л, есобох	1115101-B20-01-888	
60 л	1115101-060-01-999	
208 л	1115101-208-01-999	