

Моторно уље RAVENOL HVS 10W-60 за аутомобиле са великом километражом

Вискозност: 10W-60

Синтетички



1 л

Чланак:
1115102-001
Чланак:
1115102-001-01-999
Баркод:
4014835802971



5 л

Чланак:
1115102-005
Чланак:
1115102-005-01-999
Баркод:
4014835802995



10 л

Чланак:
1115102-010
Чланак:
1115102-010-01-999



20 л

Чланак:
1115102-020



20 л, есобох

Чланак:
1115102-B20
Чланак:
1115102-B20-01-888



60 л

Чланак:
1115102-060
Чланак:
1115102-060-01-999
Баркод:
4014835843479



208 л

Чланак:
1115102-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1115102-D28

RAVENOL HVS 10W-60 је синтетичко моторно уље развијено коришћењем нове формулације посебно за аутомобиле са километражом преко 100.000 км.

Препоручује се за бензинске и дизел моторе аутомобила са великом километражом, са или без турбо пуњења, са директним убризгавањем горива.

Захваљујући посебном комплексу адитива који се користе у формулацији, обнавља критичне склопове мотора и штити заптиваче. Због тога се повећава радни век мотора, што је посебно важно за старије аутомобиле.

Обезбеђује јак уљни филм и веома добру стабилност на смицање, захваљујући комплексу заштитних адитива, смањује се потрошња уља и обезбеђује заштита од пене и хабања.

То је моторно уље за све сезоне за бензинске и дизел моторе аутомобила са километражом преко 100.000 км, смањује потрошњу уља.

Продужује радни век мотора, смањује потрошњу уља и обезбеђује заштиту од пене и хабања. Гарантује чистоћу мотора.

Примена **RAVENOL HVS 10W-60** обезбеђује:

- Високу заштиту од хабања, што је посебно важно код оптерећења и ретке замене уља
- Уштеду горива
- Добра својства детерџента и чишћења, што смањује пењење
- Продужени век трајања уља због отпорности на оксидацију
- Одличне карактеристике хладног старта
- Одличне вискозно-температурне особине
- Ниску испарљивост, смањену потрошњу уља
- Чистоћу катализатора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Испуњава захтеве	MB 229.1	
Густина на 20°C	853 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	22.1 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	155.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	169	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	5790 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	248 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Alpine

0100101, 0100103, 0100105, 100101, 100103, 100105, 0100102, 100102, 0100104, 100104

Porsche

PCG04321005, 00004320930, PCG04321025, 00004320981, PCG04321015, 00004320931, PCG04321080

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л, есобох	1115102-B20-01-888	
208 л	1115102-208-01-999	