

Моторно уље RAVENOL SVE 5W-30 за аутомобиле са великом километражом

Вискозност: 5W-30

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1116101-001
Чланак:
1116101-001-01-999
Баркод:
4014835802704



5 л

Чланак:
1116101-005
Чланак:
1116101-005-01-999
Баркод:
4014835802810



10 л

Чланак:
1116101-010
Чланак:
1116101-010-01-999



20 л

Чланак:
1116101-020



20 л, ecobox

Чланак:
1116101-B20
Чланак:
1116101-B20-01-888



60 л

Чланак:
1116101-060



208 л

Чланак:
1116101-208

RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 - полусинтетичко моторно уље, развијено по новој рецептури, посебно за аутомобиле са километражом преко 100.000 км.

Препоручује се за бензинске и дизел моторе аутомобила са великом километражом, са или без турбо пуњења, са директним убризгавањем горива.

Захваљујући посебном комплексу адитива који се користе у формулацији, обнавља критичне компоненте мотора и штити заптивке. Повећава животни век мотора, што је посебно важно за старије аутомобиле.

Обезбеђује јак уљни филм и веома добру стабилност на смицање, захваљујући комплексу заштитних адитива, смањује се потрошња уља и обезбеђује заштита од пене и хабања.

То је моторно уље за све сезоне за бензинске и дизел моторе аутомобила са километражом преко 100.000 км, смањује потрошњу уља. Продужује радни век мотора, смањује потрошњу уља и обезбеђује заштиту од пене и хабања. Гарантује чистоћу мотора.

Примена **RAVENOL SVE 5W-30** обезбеђује:

- Високу заштиту од хабања
- Уштеду горива
- Добра својства детерџента и чишћења, што смањује пењење
- Продужени век трајања уља због отпорности на оксидацију
- Одличне карактеристике хладног старта
- Одличне вискозно-температурне особине
- Ниску испарљивост, смањену потрошњу уља
- Чистоћу катализатора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Испуњава захтеве	BMW Longlife-01, MB 229.5, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00	
Густина на 20°C	850 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	12.35 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	72.33 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	170	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.57 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5590 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	24.100 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.3 %	ASTM D5800
Температура паљења	236 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	9.8 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.31 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Chrysler

68523018AA, 68349315AA, 68523017AA, 68349311AA

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л, есовох	1116101-B20-01-888	
60 л	1116101-060-01-999	
208 л	1116101-208-01-999	