

Моторно уље RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30

Вискозност: 30W

Минерално уље



1 л

Чланак:
1118113-001
Чланак:
1118113-001-01-999
Баркод:
4014835845350



5 л

Чланак:
1118113-005
Чланак:
1118113-005-01-999
Баркод:
4014835845374



20 л

Чланак:
1118113-020



60 л

Чланак:
1118113-060

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB је минерално моноградно моторно уље за класичне (ретро-аутомобиле) опремљене и не опремљене уљним филтером. Произведено на бази високо рафинираног минералног базног уља са додатком паковања адитива потребног за рецепт. Има отпорност на окидање, одсуство пенообразовања и одличне вязко-температурне својства. Због ниске тачке течења, уље има одличну течност на ниским и високим температурама и гарантује одлична својства подмазивања.

Користи се за већину класичних аутомобила са бензинским мотором до 1951 године. Примена у модерним моторима може довести до оштећења мотора.

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB Користи се за моторе аутомобила до 1951 године, којима је прописана употреба уља нивоа квалитета API SB.

Придржавајте се препорука произвођача аутомобила за примену и избор мазива.

Примена **Oldtimer Classic SAE 30 API SB** обезбеђује:

- Заштиту од корозије
- Добру стабилност на смицање
- Високу оксидациону стабилност
- Одличне карактеристике вискозитет-температура
- Добра својства детерџента и чишћења
- Одличне карактеристике хладног покретања
- Заштиту од стварања чађи и наслага

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SB	
Густина на 20°C	877 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	11.41 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	103.3 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	96	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-12 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	266 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

BMW

83210398770