

RAVENOL Ultra Synthetik Truck 5W-30

Вискозност: 5W-30

Синтетички



208 л

Чланак:
1121103-208



1 000 л

Чланак:
1121103-700

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CJ-4	
ACEA	E4, E6, E7, E9	
JASO	DH-2	
Одобрен произвођач	MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MAN M 3677, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4	
Испуњава захтеве	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C110 (MB 228.51), Deutz DQC IV-10 LA, IVECO 18-1804 TLS E6, MAN M 3297-1, MAN M 3691, MB 235.28, MTU Type 2.1, MTU Type 3.1, Scania LDF-4, Voith Retarder B, Volvo CNG	
Погодан за	DAF	
Густина на 20°C	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	11.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	69.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	170	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5590 mPa*s	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	17.400 mPa*s	ASTM D4684
Тачка стињавања	-42 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	10.7 %	ASTM D5800
Температура паљења	226 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	13.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.9 %wt.	DIN 51575