

# Моторно уље *RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20*

**Вискозност: 0W-20**

**Синтетички**



**1 л**

Чланак:  
**1121107-001**  
Чланак:  
1121107-001-01-999  
Баркод:  
4014835876156



**5 л**

Чланак:  
**1121107-005**  
Чланак:  
1121107-005-01-999  
Баркод:  
4014835876187



**10 л**

Чланак:  
**1121107-010**



**20 л**

Чланак:  
**1121107-020**



**20 л, есбоx**

Чланак:  
**1121107-B20**  
Чланак:  
1121107-B20-01-888  
Баркод:  
4014835876262



**60 л**

Чланак:  
**1121107-060**



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1121107-D60**  
Чланак:  
1121107-D60-01-888  
Баркод:  
4014835876309



**208 л**

Чланак:  
**1121107-208**



### 208 л, штампано буре

Чланак:  
**1121107-D28**  
Чланак:  
1121107-D28-01-888  
Баркод:  
4014835876347



### 1 000 л

Чланак:  
**1121107-700**

**RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20** је целогодишње уље за уштеду енергије, које је идеално за употребу током целе године, смањује емисију CO<sub>2</sub> и на тај начин помаже у заштити животне средине. Повећани интервали замене уља према упутствима произвођача.

**RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20** - омогућава поуздано хладно покретање на ниским температурама околног ваздуха и одлично подмазивање на високим радним температурама мотора. Смањују се губици трења и хабања.

**RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20** - намењен за употребу у свим савременим дизел моторима са и без турбо пуњења и директног убризгавања. Посебно за лака дизел комерцијална возила као што су пикапи, теренци и аутомобили.

Карактеристике:

- Одлична својства чишћења, не оставља наслаге у мотору
- Спречава стварање хладног муља и наслага због одличних својстава дисперзанта
- Стабилност на смицање и врло добре карактеристике вискозитета
- Неутрално према заптивним материјалима
- Поуздана заштита од хабања, корозије и пене
- Изузетна оксидациона стабилност
- Мала потрошња горива за економску ефикасност
- Изванредне карактеристике хладног старта

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN Plus, SP	
ACEA	A1, B1, C5	
Одобрен произвођач	Ford WSS-M2C 952-A1, GM dexos-D®, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20	
Густина на 20°C	842 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	8.25 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	39.51 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	192	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	2.79 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	5052 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	19.750 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-42 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	12.3 %	ASTM D5800
Температура паљења	219 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	9.61 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.7 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### General Motors

19370138, 109277, 19418582

### Hyundai Motor

0520000150, 0520000450

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1121107-020-01-999	