

# RAVENOL TFE Truck Fuel Efficiency 5W-20

**Вискозност: 5W-20****Синтетички****1 l**Чланак:  
**1121130-001****5 l**Чланак:  
**1121130-005****10 l**Чланак:  
**1121130-010****20 l**Чланак:  
**1121130-020**  
Чланак:  
1121130-020-01-999  
Баркод:  
4014835887626**20 l, ecobox**Чланак:  
**1121130-B20****60 l**Чланак:  
**1121130-060**  
Чланак:  
1121130-060-01-999  
Баркод:  
4014835887640**208 l**Чланак:  
**1121130-208**  
Чланак:  
1121130-208-01-999  
Баркод:  
4014835887664

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобрен произвођач	MAN M 3977, Scania LDF-5	
Густина на 20°C	850.6 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	8.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	46.54 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	151	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	5710 mPa*s	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	13.500 mPa*s	ASTM D4684
Тачка стињавања	-45 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	10 %	ASTM D5800
Температура паљења	230 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.94 %wt.	DIN 51575