

Моторно уље *RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50*

Вискозност: 20W-50

Минерално уље



1 л

Чланак:
1123220-001



5 л

Чланак:
1123220-005
Чланак:
1123220-005-01-999
Баркод:
4014835726451



10 л

Чланак:
1123220-010
Чланак:
1123220-010-01-999
Баркод:
4014835726444



20 л

Чланак:
1123220-020
Чланак:
1123220-020-01-999
Баркод:
4014835726420



20 л, eco box

Чланак:
1123220-B20



60 л

Чланак:
1123220-060
Чланак:
1123220-060-01-999
Баркод:
4014835726468



60 л, штампано буре

Чланак:
1123220-D60



208 л

Чланак:
1123220-208
Чланак:
1123220-208-01-999
Баркод:
4014835726482



208 л, штампано буре

Чланак:
1123220-D28



1 000 л

Чланак:
1123220-700

RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50 -висококвалитетно минерално моторно уље за дизел моторе аутомобила и камиона са турбопуњачем и без њега. Пружа издржљив уљни филм и отпорност на смицање, одлична својства чишћења и високу отпорност на старење.

Област примене:

Користи се као свезонско моторно уље за мешану флоту аутомобила. Препоручује се за моторе камиона при тешким оптерећењима и продуженим интервалима замена према захтевима произвођача аутомобила.

Примена **Formel Diesel Super SAE 20W-50** обезбеђује:

- Добру отпорност на смицање
- Високу отпорност на оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличне детерценте и дисперзионе особине
- Одличне перформансе при хладном старту
- Чистоћу катализатора
- Високу сигурносну маргину и под граничним условима подмазивања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF-4, CH-4	
ACEA	A3, B4, E2	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, VW 505.00, Volvo VDS	
Густина на 20°C	876 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	19 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	161.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	133	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -15°C	6200 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	244 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	11.1 мгКОХ/г	ASTM D2896

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1123220-001-01-999 1123220-001-06-999	
5 л	1123220-005-01-100	4014835637054 2200000033260
10 л	1123220-010-01-100	4014835637016 2200000033109
20 л	1123220-020-01-100	4014835637023 2200000030290 2200000040787
60 л	1123220-060-01-100	4014835637061 2200000019158 2200000031297
208 л	1123220-208-01-100	4014835637085 2200000046581