

RAVENOL Super Truck 10W

Вискозност: 10W**Минерално уље****20 л**Чланак:
1123710-020**20 л, есобох**Чланак:
1123710-B20**60 л**Чланак:
1123710-060**208 л**Чланак:
1123710-208**1 000 л**Чланак:
1123710-700

RAVENOL Super Truck SAE 10W is a top-quality product with high safety reserves.

Application Note

RAVENOL Super Truck SAE 10W is mono grade motor oil for use in truck diesel engines with or without turbo charger.

Characteristics

- High oxidation stability
- Excellent viscosity temperature behaviour
- Convincing detergent and dispersant characteristics
- High safety reserves
- Good cold start characteristics
- Best corrosion protection
- Suitable for catalysts
- Reduced emissions

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Испуњава захтеве	MAN 270, MB 228.0, MTU Type 1, Voith DIWA	
Густина на 20°C	864 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	6.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	42.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	122	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	234 °Ц	DIN EN ISO 2592

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1123710-020-01-999	
208 л	1123710-208-01-999	