

Моторно уље RAVENOL MGS 15W-40

Вискозност: 15W-40

Минерално уље



1 л

Чланак:
1133100-001
Чланак:
1133100-001-01-999
Баркод:
4014835726611



4 л

Чланак:
1133100-004



5 л

Чланак:
1133100-005
Чланак:
1133100-005-01-999
Баркод:
4014835726659



10 л

Чланак:
1133100-010
Чланак:
1133100-010-01-999



20 л

Чланак:
1133100-020



20 л, есобох

Чланак:
1133100-B20



60 л

Чланак:
1133100-060
Чланак:
1133100-060-01-999
Баркод:
4014835726666



208 л

Чланак:
1133100-208
Чланак:
1133100-208-01-999
Баркод:
4014835726680



1 000 л

Чланак:

1133100-700

RAVENOL MGS SAE 15W-40 –минерално моторно уље за гасне моторе. Обезбеђује јак уљни филм и веома добру стабилност на смицање, као и својства чишћења и отпорност на старење.

Примена RAVENOL MGS 15W-40 обезбеђује

- Добру стабилност на смицање
- Добре почетне квалитете
- Високу оксидациону стабилност
- Спречавање стварања црног муља
- Одличне вискозно-температурне особине
- Чистоћу катализатора
- Одличне детерценте и дисперзионе особине
- Високу резерву чврстоће у условима полусувог подмазивања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF-4, SJ	
ACEA	A3, B4, E2	
Одобрен произвођач	TEDOM Group 1P (61-0-0281.2)	
Испуњава захтеве	MB 226.9	
Густина на 20°C	873 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	107.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	137	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	242 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.1 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.1 %wt.	DIN 51575

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1133100-001-01-100 1133100-001-06-999	4014835625716 2200000021090
4 л	1133100-004-01-999	
5 л	1133100-005-01-100	4014835625754 2200000031518 2200000039880
10 л	1133100-010-01-999	
20 л	1133100-020-01-999	
60 л	1133100-060-01-100	4014835625761
208 л	1133100-208-01-100	4014835625785 2200000024299