www.ravenol-oil.rs

# RAVENOL Gas Engine Oil 40

**вискозност: 40W**

*Минерално*

**20 l**

артикал:
**1133107-020**

**20 l, ecobox**

артикал:
**1133107-B20**

**60 l**

артикал:
**1133107-060**

**208 l**

артикал:
**1133107-208**

**1 000 l**

артикал:
**1133107-700**

# Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|---|---|---|
| Одобрен произвођач | MAN M 3271-2 (natural gas), MAN M 3271-5 | |
| Испуњава захтеве | Caterpillar Group I, Caterpillar Group II, Cummins QSK, Cummins QSV, General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas A, Wärtsila | |
| Погодан за | Bergen Engines, Bergen Engines K-gas engines, Bergen Engines Type B35:40, Bergen Engines Type C26:33, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar CG gas engines, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), MWM TCG gas engines, Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I | |
| Густина на 20°Ц | 877 g/cm³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Браон | визуелни |
| Вискозност на 100°C | 13.7 mm²/s | DIN 51659-2 |
| Вискозност на 40°C | 133.3 mm²/s | DIN 51659-2 |
| Индекс вискозности VI | 98 | DIN ISO 2909 |
| Тачка стињавања | -15 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења | 272 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Препоруке | Bergen Engines, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar Group I, Caterpillar Group II, Cummins QSK, Cummins QSV, General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) - Gas A, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I, Wärtsila | |
| Основни број | 5.5 mgKOH/g | ASTM D2896 |