

Тркачко моторно уље RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30

Вискозност: 5W-30

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1141089-001
Чланак:
1141089-001-01-999
Баркод:
4014835852754



4 л

Чланак:
1141089-004
Чланак:
1141089-004-01-999
Баркод:
4014835852785



5 л

Чланак:
1141089-005
Чланак:
1141089-005-01-999



10 л

Чланак:
1141089-010
Чланак:
1141089-010-01-999



20 л

Чланак:
1141089-020
Чланак:
1141089-020-01-999
Баркод:
4014835852860



20 л, есобох

Чланак:
1141089-B20
Чланак:
1141089-B20-01-888



60 л

Чланак:
1141089-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1141089-D60



208 л

Чланак:
1141089-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1141089-D28

RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 потпуно синтетичко, лако тече уље за тркачке моторе. Низак садржај сулфатног пепела смањује загађење уља и хабање мотора.

Дизајниран за савремене бензинске моторе аутомобила који учествују у ауто тркама у тешким условима. Захваљујући посебном комплексу адитива који садрже волфрам, тркачко уље RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 се одлично понаша у спортским условима рада. Смањује трење, смањује хабање и значајно побољшава механичку ефикасност. Обезбеђује јак уљни филм на веома високим радним температурама. Штити од хабања, корозије (оксидације), пене.

Тестирано од стране партнера: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, препоручује Ралф Шумахер (Ralf Schumacher)

Примена тркачког уља RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 обезбеђује:

- Уштеду горива у делимичном и пуном оптерећењу
- Ниску способност испаравања
- Стабилне вискозне перформансе
- Одлична својства при хладном старту
- Стабилан уљни филм чак и на ултра високим температурама
- Одличне детергенте и дисперзионе особине
- Свеобухватну заштиту од хабања, корозије и пене

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрен произвођач	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Тестирано од стране партнера	Nürburgring	
Густина на 20°C	849 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	12.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	71.9 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	168	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.57 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	4250 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	12.200 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-60 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	5.5 %	ASTM D5800
Температура паљења	250 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.3 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.24 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

101621, 0101621, 0101625, 101625, 0101626, 101626, 0101622, 101622, 101623, 0101623, 0101624, 101624

Volkswagen Group

GE60167C2

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1141089-005-01-999	

Паковање	Чланак	Баркод
20 л, есовох	1141089-B20-01-888	
60 л	1141089-060-01-999	
208 л	1141089-208-01-999	