

Уље за ауто тркачке мењаче RAVENOL RHP Racing High Performance 75W-90

Вискозност: 75W-90

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1145100-001
Чланак:
1145100-001-01-999
Баркод:
4014835742017



4 л

Чланак:
1145100-004
Чланак:
1145100-004-01-999



20 л

Чланак:
1145100-020
Чланак:
1145100-020-01-999
Баркод:
4014835808843



20 л, есобох

Чланак:
1145100-B20
Чланак:
1145100-B20-01-888



60 л

Чланак:
1145100-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1145100-D60

RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 - потпуно синтетичко уље за пренос на бази ПАО, посебно дизајнирано за спортске аутомобиле.

RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 Посебно се препоручује за употребу у мењачима и крајњим погонима задње осовине са диференцијалима са ограниченим проклизавањем. Посебно одабран пакет адитива гарантује добра својства при високом притиску, стабилан вискозитет, оптималну заштиту од хабања, ниско пењење, добра својства подмазивања и смањено прегревање у мењачу.

RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 обезбеђује одлична својства од хабања и оптималне вискозно-температурне карактеристике

Примена **RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90** обезбеђује:

- Стабилан уљни филм чак и при високим температурама и високим оптерећењима
- Одличну стабилност на смицање и одличну термичку стабилност
- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличну отпорност на старење и високу отпорност на оксидацију
- Одлична својства EP и заштиту од хабања
- Одсуство пене чак и при великим оптерећењима
- Добру компатибилност са обојеним металима и заптивним материјалима
- Глатко пребацивање на ниским температурама, ниској тачки течења
- Дуге интервале замене уља због одличне стабилности на смицање
- Смањење вибрација чак и у врућем уљу, што се постиже стварањем уљног филма са повећаним адхезивним карактеристикама

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Тестирано од стране партнера	Nürburgring	
Препоручено од стране партнера	Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher	
Густина на 20°C	868 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	16.1 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	92.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	188	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	33.800 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-57 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	200 °Ц	DIN EN ISO 2592
Формирање пене И на 24°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Формирање пене ИИ на 93,5°C	10/0 мл/мл	ASTM D892
Формирање пене ИИИ од 24°C до 93,5°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Mazda
12345001, 12345005

Porsche
00004320419

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
4 л	1145100-004-01-999	
20 л, еsobox	1145100-B20-01-888	
60 л	1145100-060-01-999	