

RAVENOL SCOOTER 4-T 10W-30

Вискозност: 10W-30

Синтетички



1 l

Чланак:
1152156-001



4 l

Чланак:
1152156-004



10 l

Чланак:
1152156-010



20 l

Чланак:
1152156-020



20 l, ecobox

Чланак:
1152156-B20



60 l

Чланак:
1152156-060



208 l

Чланак:
1152156-208

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
JASO	MB	
Боја	зелено флуоресцентно	visual
Вискозност на 100°C	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	75 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	149	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	5310 mPa*s	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	14700 mPa*s	ASTM D4684
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	3.3 %	ASTM D5800
Температура паљења	264 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.67 %wt.	DIN 51575
Густина на 15°C	0 kg/m ³	EN ISO 12185