

# RAVENOL ATV-UTV 4T 5W-40

Синтетички



**1 l**

Чланак:  
**1152161-001**  
Чланак:  
1152161-001-01-999  
Баркод:  
4014835892880



**4 l**

Чланак:  
**1152161-004**  
Чланак:  
1152161-004-01-999  
Баркод:  
4014835892910



**10 l**

Чланак:  
**1152161-010**



**20 l**

Чланак:  
**1152161-020**



**20 l, ecobox**

Чланак:  
**1152161-B20**



**60 l**

Чланак:  
**1152161-060**



**208 l**

Чланак:  
**1152161-208**

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	CAN-AM, CFMOTO	
Погодан за	Bombardier, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Густина на 20°C	847 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	13.68 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	82.97 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	169	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	244 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.87 %wt.	DIN 51575
Садржај фосфора	5,8 mg/kg	ASTM D5800
API	SN	
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5937 mPa*s	ASTM D5293
JASO	MA2	
Препоруке	Bombardier, CAN-AM, CFMOTO, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	