

RAVENOL ATV-UTV 4T 10W-50

Синтетички



1 l

Чланак:
1152162-001
Чланак:
1152162-001-01-999
Баркод:
4014835892675



4 l

Чланак:
1152162-004
Чланак:
1152162-004-01-999
Баркод:
4014835892705



10 l

Чланак:
1152162-010



20 l

Чланак:
1152162-020



20 l, ecobox

Чланак:
1152162-B20



60 l

Чланак:
1152162-060



208 l

Чланак:
1152162-208

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	CAN-AM, CFMOTO	
Погодан за	Bombardier, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Густина на 20°C	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Светло браон	visual
Вискозност на 100°C	17.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	120.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	162	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	248 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.85 %wt.	DIN 51575
Садржај фосфора	5,2 mg/kg	ASTM D5800
API	SN	
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5914 mPa*s	ASTM D5293
JASO	MA2	
Препоруке	Bombardier, CAN-AM, CFMOTO, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	