

Моторно уље за ванбродске моторе 2T RAVENOL Outboardoil 2T Teilsynth

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1152200-001
Чланак:
1152200-001-01-999
Баркод:
4014835728318



4 л

Чланак:
1152200-004
Чланак:
1152200-004-01-999
Баркод:
4014835728394



5 л

Чланак:
1152200-005
Чланак:
1152200-005-01-999
Баркод:
4014835728356



10 л

Чланак:
1152200-010
Чланак:
1152200-010-01-999
Баркод:
4014835728349



20 л

Чланак:
1152200-020
Чланак:
1152200-020-01-999
Баркод:
4014835728325



20 л, еsobox

Чланак:
1152200-B20
Чланак:
1152200-B20-01-888
Баркод:
4014835779723



60 л

Чланак:
1152200-060
Чланак:
1152200-060-01-999
Баркод:
4014835728363



208 л

Чланак:
1152200-028
Чланак:
1152200-208-01-999
Баркод:
4014835728387



208 л

Чланак:
1152200-208



1 000 л

Чланак:
1152200-700

RAVENOL Outboard-Motoroel полусинтетичко моторно уље врхунског квалитета, произведено у Немачкој бази синтетичких ефира (естера) и синтетичког полиизобутена (PIB).

Формулација моторног уља **RAVENOL Outboard-Motoroel** специјално је развијена за савремене висеће лодне motore. Поуздано штити мотор у екстремно тешким условима рада.

Дизајниран за модерне двотактне бензинске ванбродске motore који користе мешавину бензина и уља као гориво. Полусинтетичко моторно уље **RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth**. Користи се како у системима са убризгавањем уља тако иу системима са премиксом. Употреба висококвалитетног растварача у формулацији уља обезбеђује ниску тачку паљења.

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth. не мења октански број смеше бензин-уље у поређењу са обичним бензином. Нормална доза у припреми смеше је однос 1:50. Међутим, у сваком конкретном моделу мотора треба се придржавати препоруке произвођача јединице у делу дозирања смеше.

Примена **Outboardoel 2T Teilsynth**. обезбеђује:

- Одличну заштиту од корозије у свим деловима за подмазивање мотора
- Тренутно, хомогено мешање са коришћеним горивом
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Одличну заштиту од хабања
- Чисто сагоревање без падавина
- Одсуство генерисање кокс
- Одличну заштиту од хабања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
Одобрен произвођач	NMMA TC-W3	
Погодан за	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Густина на 20°C	865 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	9.5 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	69 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	116	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	168 °Ц	DIN EN ISO 2592
Ход мотора	2T	

Аналоги OEM

BRP

764353, 764365, 764354

Yamaha

90790BS213, LUB2STRKM112, 90790BG20200, 90790BS214, 90790BS215

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1152200-001-01-100 1152200-001-06-999	4014835632516 2200000017444
4 л	1152200-004-01-A01	
5 л	1152200-005-01-100 1152200-005-01-A01	4014835632554 2200000025944 2200000039354
10 л	1152200-010-01-A01	
20 л	1152200-020-01-A01	
60 л	1152200-060-01-100 1152200-060-01-A01	4014835632561 2200000029560 2200000031037

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1152200-208-01-100	2200000048417 4014835632585