

RAVENOL WATERCRAFT 4T 10W-40

Вискозност: 10W-40

Синтетички



1 l

Чланак:
1152211-001
Чланак:
1152211-001-01-999
Баркод:
4014835893580



4 l

Чланак:
1152211-004
Чланак:
1152211-004-01-999
Баркод:
4014835893610



10 l

Чланак:
1152211-010



20 l

Чланак:
1152211-020



20 l, ecobox

Чланак:
1152211-B20



60 l

Чланак:
1152211-060



208 l

Чланак:
1152211-208

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
ACEA	A3, B4	
Погодан за	Yamaha	
Густина на 20°C	861 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	15.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	103.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	153	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	6327 mPa*s	ASTM D5293
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	234 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	11.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Препоруке	Yamaha	
Садржај фосфора	8 mg/kg	ASTM D5800