

Моторно уље RAVENOL Marineoil PETROL 25W-40 Synthetic

Вискозност: 25W-40

Синтетички



1 л

Чланак:
1162115-001
Чланак:
1162115-001-01-999
Баркод:
4014835729810



4 л

Чланак:
1162115-004
Чланак:
1162115-004-01-999
Баркод:
4014835729896



10 л

Чланак:
1162115-010
Чланак:
1162115-010-01-999
Баркод:
4014835764941



20 л

Чланак:
1162115-020



20 л, esobox

Чланак:
1162115-B20



60 л

Чланак:
1162115-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1162115-D60



208 л

Чланак:
1162115-208
Чланак:
1162115-208-01-999
Баркод:
4014835764989



1 000 л

Чланак:

1162115-700

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 Synthetic моторно уље на синтетичкој основи за 4-тактне ванбродске моторе са убризгавањем. Обезбеђује беспрекорно подмазивање чак и при високим обртајима и оптерећењима. Обојена у плаво.

Користи се у 4-тактним висећим бродским моторима, може се користити при експлоатацији у морској води.

Примена **MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC** обезбеђује:

- Одлична својства детерџента и дисперзије
- Мале губитке при испаравању
- Одличну заштиту од хабања
- Добре почетне квалитете
- Смањену потрошњу уља и горива

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SL	
ACEA	A3, B4	
Испуњава захтеве	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Погодан за	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Густина на 20°C	866 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	13.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	92.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	152	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	6450 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	215 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	11 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1162115-001-06-999	
10 л	1162115-010-01-999	
20 л	1162115-020-01-999	
60 л	1162115-060-01-999	
208 л	1162115-208-01-000	4014835704282 2200000043030