

Моторно уље *RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-60*

Вискозност: 10W-60

Синтетички



1 л

Чланак:
1171104-001
Чланак:
1171104-001-01-999
Баркод:
4014835730915



4 л

Чланак:
1171104-004
Чланак:
1171104-004-01-999
Баркод:
4014835730991



20 л

Чланак:
1171104-020



20 л, есобоx

Чланак:
1171104-B20



60 л

Чланак:
1171104-060



208 л

Чланак:
1171104-208

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 - потпуно синтетичко модерно моторно уље, специјално дизајнирано за 4-тактне моторе мотоцикала. Омогућава уштеду горива.

Поуздано штити мотоциклистички мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући дуг рад мотора при високим обртајима. Специјално дизајниран за четворотактне моторе спортских мотоцикала, како са сувим квачилом, тако и са квачилом у уљној кади.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 је нови високотехнолошки развој који је креиран посебно за мотоспорт.

Примена:

Користи се за све типове 4-тактних мотора мотоцикала, где је прописана употреба уља класе вязкости SAE 10w-60.

Примена **Motobike 4-T Ester SAE 10W-60** обезбеђује:

- Брзо подмазивање мотора
- Заштиту од формирања шлама, наслага угљеника и корозије, чак и у неповољним условима
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у области клипних прстенова и вентила
- Непроменљиву вискозност током интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Ниску пенушавост захваљујући малој потрошњи уља
- Беспрекоран рад хидрауличног потискача на различитим температурама

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	855 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	23.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	164.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	171	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	6600 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	5.3 %	ASTM D5800
Температура паљења	224 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.5 мгKOH/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.84 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4T	

Аналоги OEM

Pentosin

8722309, 8722305, 8721107, 8721108, 8721206, 8721209

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1171104-001-01-100	4014835702318 2200000032089
20 л	1171104-020-01-999	
60 л	1171104-060-01-999	
208 л	1171104-208-01-999	