

Моторно уље RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-40 USVO

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вискозност: 10W-40

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1171106-001
Чланак:
1171106-001-01-999
Баркод:
4014835864658



4 л

Чланак:
1171106-004
Чланак:
1171106-004-01-999
Баркод:
4014835864689



20 л, еsobox

Чланак:
1171106-B20
Чланак:
1171106-B20-01-888



60 л

Чланак:
1171106-060
Чланак:
1171106-060-01-999



208 л

Чланак:
1171106-208

Потпуно синтетичко моторно уље за 4-тактне моторе мотоцикала, специјално развијено за тркачке апликације користећи USVO® и ЦлеанСинто® технологије

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40 је потпуно синтетичко моторно уље за 4-Тактне моторе мотоцикала, посебно дизајнирано за тркачке режиме рада користећи USVO® и CleanSynto® технологију. Производ је развијен на основу 100% ПАО базног уља и естара и, према томе, према немачком закону, односи се на "потпуно синтетичку" врсту производа. Захваљујући посебној формулацији заснованој на новој тркачкој технологији RAVENOL, постиже се савршена комбинација

рада мотора, мењача и квачила. Одлична својства потпуно синтетичких базних уља на бази ПАО и етра пружају максималне перформансе и поуздану заштиту од хабања.

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40 је мотоциклистичко уље које се може користити и у тркама и у нормалним условима рада (градски режим). Одличне перформансе при "хладном" старту обезбеђују оптималну поузданост мазива. Захваљујући значајној економичности горива **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** доприноси заштити животне средине смањењем штетних емисија у животну средину.

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40 - идеално потпуно синтетичко уље за мотоцикле за тешке 4-тактне моторе. Формулација гарантује максималну заштиту свих компоненти мотора. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** олакшава мењање брзина тако да се брзине укључују и пребацују прецизно, тихо и глатко. Ефикасност производа се манифестује у врло ниском трењу критичних чворова за подмазивање мотора уз одржавање максималне снаге. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** може се користити и на градским путевима и на тркачкој стази.

*Испуњава захтеве: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA***

Примена **Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** обезбеђује:

- Заштиту од хабања
- Високу температурну стабилност, висок индекс вискозности
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у области клипних прстенова и вентила
- Беспрекорну чистоћу мотора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°Ц	851 г/цм³	ASTM D1123
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°С	15.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°С	97.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	165	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°Ц	6210 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°Ц	11.700 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-60 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	4.6 %	ASTM D5800
Температура паљења	242 °Ц	DIN 51757
Основни број	7.6 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.85 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

BRP

779463

Suzuki

9900021EA0017, 9900021EA0027, 9900021EA0207

Yamalube

YMD650110103, YMD650110404, YMD650116001, YMD650112081, YMD650112082, YMD650116002, YMD650110405, YMD650110105, YMD650110104, YMD650116003, YMD650112083, YMD650110501, YMD650116000, YMD65011BFN0, YMD650110102, YMD650110101, YMD650110406, YMD650110500, YMD650510100, YMD650510101, YMD650510102, YMD650510400, YMD650510401, YMD650510402, YMD650516000, YMD650516001