

Моторно уље RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 USVO

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вискозност: 10W-50

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1171107-001
Чланак:
1171107-001-01-999
Баркод:
4014835864931



4 л

Чланак:
1171107-004
Чланак:
1171107-004-01-999
Баркод:
4014835864962



20 л, еsobox

Чланак:
1171107-B20
Чланак:
1171107-B20-01-888



60 л

Чланак:
1171107-060
Чланак:
1171107-060-01-999

Потпуно синтетичко моторно уље за 4-тактне моторе мотоцикала посебно дизајнирано за тркачке начине рада користећи USVO® и CleanSynto® технологију.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 је потпуно синтетичко моторно уље за 4-тактне моторе мотоцикала, посебно дизајнирано за тркачке режиме рада користећи USVO® и CleanSynto® технологију. Производ је развијен на основу 100% ПАО базног уља и естара и стога је класификован као "потпуно синтетички" производ према немачком закону. Захваљујући посебној формулацији заснованој на новој тркачкој технологији RAVENOL, постиже се савршена комбинација рада мотора, мењача и квачила. Одлична својства потпуно синтетичких базних уља на бази ПАО и етра пружају максималне перформансе и поуздану заштиту од хабања.

Мотоциклистичко уље које се може користити и у тркама и у нормалним условима рада (градски режим). Одличне перформансе при "хладном" старту обезбеђују оптималну поузданост мазива. Захваљујући значајној економичности горива, доприноси заштити животне средине смањењем штетних емисија у животну средину.

ИИдеално потпуно синтетичко уље за мотоцикле за тешке 4-тактне моторе. Формулација гарантује максималну заштиту свих компоненти мотора.**RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** олакшава пребацивање брзина тако да се зупчаници укључују и пребацују прецизно, тихо и глатко. Ефикасност производа се манифестује у веома ниском трењу критичних чворова за подмазивање мотора уз одржавање максималне снаге. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** може се користити и на градским путевима и на тркачкој стази.

Испуњава услове: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Примена **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** обезбеђује:

- Заштиту од хабања
- Високу температурну стабилност, висок индекс вискозности
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у области клипних прстенова и вентила
- Беспрекорну чистоћу мотора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, KTM, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	851 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	17.5 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	111.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	173	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	4992 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	12770 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-60 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	5.2 %	ASTM D5800
Температура паљења	246 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.87 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

BMW

83190412043

BRP

779467, 779468

Polaris

502122, 502491, 500869, 502492, 502494, 502496, 2879037, 2879251, 2879252, 2879003, 2879038