

Моторно уље RAVENOL Racing 4-T Motobike 15W-50 USVO

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вискозност: 15W-50

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1171109-001
Чланак:
1171109-001-01-999
Баркод:
4014835865051



4 л

Чланак:
1171109-004
Чланак:
1171109-004-01-999
Баркод:
4014835865082



20 л

Чланак:
1171109-020



20 л, еsobox

Чланак:
1171109-B20
Чланак:
1171109-B20-01-888

Потпуно синтетичко моторно уље за 4-тактне моторе мотоцикала, специјално развијено за тркачке апликације користећи USVO® и CleanSynto® технологије

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50 је потпуно синтетичко моторно уље за 4-тактне моторе мотоцикала, посебно дизајнирано за тркачке режиме рада користећи USVO® и CleanSynto® технологију. Производ је развијен на основу 100% ПАО базног уља и естара и, према томе, према немачком закону, односи се на "потпуно синтетичку" врсту производа. Захваљујући посебној формулацији заснованој на новој тркачкој технологији RAVENOL, постиже се савршена комбинација рада мотора, мењача и квачила. Одлична својства потпуно синтетичких базних уља на бази ПАО и етра пружају максималне перформансе и поуздану заштиту од хабања.

Мотоциклистичко уље које се може користити и у тркама и у нормалним условима рада (градски режим). Одличне перформансе при "хладном" старту обезбеђују оптималну поузданост мазива. Због значајне уштеде горива **RAVENOL Racing 4-T Motorbike SAE 15W-50** доприноси заштити животне средине смањењем штетних емисија у животну средину.

Савршено потпуно синтетичко мотоциклистичко уље за тешке 4-тактне моторе. Формулација гарантује максималну заштиту свих компоненти мотора. **RAVENOL Racing 4-T Motorbike SAE 15W-50** олакшава прелазак брзина, тако да се степени преноса укључују и мењају тачно, тихо и плавно. Ефикасност производа се манифестује у веома ниском трењу критичних чворова за подмазивање мотора уз одржавање максималне снаге. **RAVENOL Racing 4-T Motorbike SAE 15W-50** може се користити и на градским путевима и на тркачкој траси.

Испуњава услове: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Примена **Racing 4-T Motorbike SAE 15W-50** обезбеђује:

- Заштиту од хабања
- Високу температурну стабилност, висок индекс вискозности
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у зони клипних прстенова и вентила
- Беспрекорну чистоћу мотора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	852 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	18.1 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	121.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	167	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -20°C	4950 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-57 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	4.7 %	ASTM D5800
Температура паљења	248 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.84 %wt.	DIN 51575
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MPB) на -25°C	9100	ASTM D4684
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

Yamaha

YMD650410101, YMD650410102, YMD650410103, YMD650416001, YMD650416002

Yamalube

YMD650120103, YMD650120104, YMD650120105, YMD650120402, YMD650122081, YMD650122082, YMD650122083, YMD650126001, YMD650126002, YMD650126003, YMD650120100, YMD650120101, YMD650120102, YMD650126000, YMD65012BFN0