

Моторно уље РАВЕНОЛ Мотобике 4-Т Естер 10В-40

Вискозност: 10W-40

Синтетички



1 л

Чланак:
1172112-001
Чланак:
1172112-001-01-999
Баркод:
4014835731110



4 л

Чланак:
1172112-004
Чланак:
1172112-004-01-999
Баркод:
4014835731196



10 л

Чланак:
1172112-010
Чланак:
1172112-010-01-999



20 л

Чланак:
1172112-020



20 л, esobox

Чланак:
1172112-B20
Чланак:
1172112-B20-01-888



60 л

Чланак:
1172112-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1172112-D60
Чланак:
1172112-D60-01-888
Баркод:
4014835783430



208 л

Чланак:
1172112-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1172112-D28



1 000 л

Чланак:
1172112-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-40 - модерно синтетичко моторно уље, специјално дизајнирано за 4-тактне моторе мотоцикала. Обезбеђује економичност горива.

Поуздано штити мотор мотоцикла у изузетно тешким условима рада, укључујући продужени рад мотора при великим брзинама. Специјално развијен за четворотактне спортске моторе мотоцикала, како са сувим тако и са мокрим квачилом.

То је нови високотехнолошки развој који је креиран посебно за мотоспорт.

Примена:

Користи се за све типове 4-тактних мотора мотоцикала, где је прописана употреба уља класе JASO MA2 T903:2016 и вязкости SAE 10W-40.

Примена **Motobike 4-T Ester SAE 10W-40** обезбеђује:

- Тренутно подмазивање свих критичних чворова и делова мотора
- Ниско пењење због мале потрошње уља
- Заштиту од муља, наслага угљеника и корозије, чак и у неповољним условима
- Беспрекоран рад хидрауличног потискача на различитим температурама
- Одсуство топлоте у коморама за сагоревање у зони клипних прстенова и вентила
- Непроменљиву вискозност током интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.98	JASO T904
JASO T904 SFI	1.69	JASO T904
JASO T904 STI	1.94	JASO T904
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	850 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	14.16 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	94.73 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	154	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	4.22 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	5900 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	21.300 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-39 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	3.6 %	ASTM D5800
Температура паљења	254 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.8 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.85 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4T	

Аналоги OEM

Alpine

121461, 0121461, 0121463, 121463, 0121465, 121465, 0121462, 121462, 0121464, 121464

BRP

779425, 779426

Honda

0823699951, 0823399961, 0823699961, 08C35A141M02, 08C35A141M01, 08C35A14W0M, 08C35A141L01

Hyundai XTeer
1041016

Kawasaki
K61021202A, K61021302

Suzuki
9900022B58B001, 9900022B58208, 9900022B57B001, 9900022B57208, 9900022B56B001, 9900022B56208,
9900022B58060, 9900022B57060, 9900022B56060

Yamaha
LUB10W40AP12

Yamalube
YMD650310101, YMD650310102, YMD650310103, YMD650310104, YMD650310105, YMD650312081, YMD650312082,
YMD650312083, YMD650310100, YMD650210101, YMD650210102, YMD650210103, YMD650210104, YMD650210105,
YMD650212081, YMD650212082, YMD650212083, YMD650210F00, YMD65021BSF0, YMD65021BFN0, YMD650310402,
YMD650310403, YMD650310404, YMD650310405, YMD650310500, YMD650210402, YMD650210403, YMD650210404,
YMD650210405, YMD650316001, YMD650316002, YMD650316003, YMD650316000, YMD650216001, YMD650216002,
YMD650216003

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1172112-001-01-100	4014835702011
	1172112-001-06-999	2200000018991
20 л	1172112-020-01-999	
60 л	1172112-060-01-888	
	1172112-060-01-999	
208 л	1172112-208-01-999	