

# Течност за серво управљач RAVENOL E-PSF

Потпуно синтетички



**1 л**

Чланак:

**1181002-001**

Чланак:

1181002-001-01-999

Баркод:

4014835839908

RAVENOL E-PSF Fluid - потпуно синтетичка течност за електрични серво управљач возила са електричним погоном Nissan и Toyota. .

Гарантује оптималан пренос снаге. Израђена је на основу висококвалитетног базног уља и специјалног комплекса адитива и инхибитора који обезбеђују несметан рад електро серво управљача возила са електричним погоном.

Примена:

Развијен за електро серво управљање возила са електричним погоном.

Аналогно је оригиналним течностима:

- Fiat 9.55550-AG3
- Nissan E-PSF
- Nissan 999MP-EPSF00P
- Nissan KLF51-00001 JTEKT EHS Elektro-Hydraulik Servolenkung (EHPS Electro-Hydraulic Power Steering)
- Toyota PSF-EH
- Toyota 08886-01206

Примена **E-PSF Fluid** обезбеђује:

- Ниску температуру стврдњавања
- Веома добра својства против пене, без пене
- добра својства подмазивања чак и при ниским температурама зими
- константно висок индекс вискозности
- високу отпорност на оксидацију
- Свеобухватну заштиту од хабања, корозије и пене

- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Неутралан однос према обојеним металима
- Одвођење топлоте са површина које се трљају

## Карактеристике

| Име                           | Значење                                                                                                            | Ревизија        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Испуњава захтеве              | Fiat 9.55550-AG3, JTEKT EHPS, JTEKT EHS, MAN M3289, Nissan E-PSF, PSA S71 2710, Renault PSF Class 1, Toyota PSF-EH |                 |
| Погодан за                    | PSA DA, PSA LSD                                                                                                    |                 |
| Густина на 20°C               | 821 г/цм³                                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Боја                          | Безбојна                                                                                                           | visual          |
| Вискозност на 100°C           | 6.1 мм²/с                                                                                                          | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C            | 19 мм²/с                                                                                                           | DIN 51562-1     |
| Вискозност на -40°C           | 960 мм²/с                                                                                                          | ASTM D445       |
| Индекс вискозности VI         | 312                                                                                                                | DIN ISO 2909    |
| Вискозност, Брукфилд на -40°C | 900 мПа*с                                                                                                          | ASTM D2983      |
| Тачка стињавања               | -75 °Ц                                                                                                             | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења            | 154 °Ц                                                                                                             | DIN EN ISO 2592 |

## Аналоги OEM

### Chrysler

68088485GB, 68068618AA, 68088485LB, 68088485AB, 68088485AA, 68088485GA

### Citroen

1615099680, 333263012255, 1615099780

### Nissan

KLF5100001EU, 999MPEPSF00P, KLF3000001, KLF300000401, KLF5100001, KLF3000004, KLF300000101

### PSA Peugeot Citroen

9730A5, 9979A3

### Toyota

0888681250, 0888601206, SU001A2832