

# Уље за виљушке **RAVENOL Forkoil Heavy 15W**

**Вискозност: 15W**

**Минерално уље**



**1 л**

Чланак:  
**1182105-001**  
Чланак:  
1182105-001-01-999  
Баркод:  
4014835731912



**4 л**

Чланак:  
**1182105-004**



**20 л**

Чланак:  
**1182105-020**



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1182105-B20**

RAVENOL FORKOIL специјално хидравлично уље врхунског квалитета, произведено у Немачкој на бази полиальфаолефина.

Примена:

Коришћена патентирана технологија развијена је за мотоспорте. Посебан пакет адитива против пене спречава кретање ваздуха и дегазацију у пнеуматској комори, што омогућава одржавање карактеристика суспензије. Пружа максималне карактеристике пригушења за вешање на путу и ван пута у широком температурном опсегу.

Антикоррозијни и противноизносни комплекс присадок обезбеђује надёжну експлуатацију телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Примена **Fork Oil Heavy 15W** обезбеђује:

- Добра својства пригушивања на било којој температури
- Конзистентно висок индекс вискозности
- Врхунску заштиту од хабања за дужи век трајања компонената виљушке

- Заштиту од корозије унутрашњих компоненти
- Заштиту од пене
- Неутрално понашање према пластичним заптивкама
- Ниску температуру каљења

Карактеристике

| Име                   | Значење                                                                    | Ревизија        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Погодан за            | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Густина на 20°C       | 855 г/цм³                                                                  | EN ISO 12185    |
| Боја                  | Жута                                                                       | visual          |
| Вискозност на 100°C   | 7.9 мм²/с                                                                  | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C    | 45.6 мм²/с                                                                 | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI | 146                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Тачка стињавања       | -39 °Ц                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења    | 228 °Ц                                                                     | DIN EN ISO 2592 |

Аналоги OEM

Honda

08CUSM99SS19

Yamalube

ACCFORKF0015, YMD650490144, YMD650490140, YMD650490141, YMD650490142, YMD650490143

Укинуто паковање

| Паковање | Чланак             | Баркод                         |
|----------|--------------------|--------------------------------|
| 1 л      | 1182105-001-01-100 | 4014835702912<br>2200000019011 |
| 4 л      | 1182105-004-01-999 |                                |