

# Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF Dexron II E

Синтетички



## 1 л

Чланак:  
**1211103-001**  
Чланак:  
1211103-001-01-999  
Баркод:  
4014835732612



## 4 л

Чланак:  
**1211103-004**  
Чланак:  
1211103-004-01-999  
Баркод:  
4014835732698



## 10 л

Чланак:  
**1211103-010**  
Чланак:  
1211103-010-01-999



## 20 л

Чланак:  
**1211103-020**



## 20 л, еsobox

Чланак:  
**1211103-B20**



## 60 л

Чланак:  
**1211103-060**



## 60 л, штампано буре

Чланак:  
**1211103-D60**  
Чланак:  
1211103-D60-01-888  
Баркод:  
4014835732636



## 208 л

Чланак:  
**1211103-208**



### **208 л, штампано буре**

Чланак:  
**1211103-D28**



### **1 000 л**

Чланак:  
**1211103-700**

Хидраулично уље за мењач RAVENOL ATF Dexron III се производи у Немачкој на бази полиалфаолефина и употребом специјалних адитива.

То је потпуно синтетичко трансмисијско уље за аутоматске мењаче, серво, уређаје за нагињање кабине и друге хидравличке уређаје, где је потребно уље са ниском тачком течења, високом стабилношћу на механичка оптерећења и високим индексом вискозности.

Има званично одобрење и аналог је оригиналним флуидима Voith 55.6336.3x продужени интервали замене (G1363), MB 236.8, Allison C4-32652009 (ATF II E).

Испуњава спецификације Caterpillar TO-2, Ford Mercon, General Motors Dexron II E, MAN 339 тип V-2/339 тип Z-2, MB 236.5, ZF 09X/14B/16L/TE-ML 04D

### **Примена RAVENOL ATF Dexron II E обезбеђује:**

- Поуздану заштиту од хабања, муља, корозије и лепљења
- Добру отпорност на смицање параметара вискозитет-температура
- Употребу на веома ниским и веома високим температурама
- Високу термичку стабилност
- Одсуство пене чак и при великим оптерећењима
- Компатибилност са свим врстама заптивача

## Карактеристике

| Име                    | Значење                                                                                                                                      | Ревизија        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Одобрен произвођач     | Allison C-4, MB-Approval 236.8, Voith H55.6336.3x Extended Drain (G1363)                                                                     |                 |
| Испуњава захтеве       | Caterpillar TO-2, DTFR 13C150 (MB 236.8), MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z2, MB 236.5, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L |                 |
| Испуњава спецификације | Ford MERCON®, GM Dexron® II E                                                                                                                |                 |
| Густина на 20°C        | 834 г/цм³                                                                                                                                    | EN ISO 12185    |
| Боја                   | Црвени                                                                                                                                       | visual          |
| Вискозност на 100°C    | 7.5 мм²/с                                                                                                                                    | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C     | 32 мм²/с                                                                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Вискозност на -40°C    | 8.3 мПа*с                                                                                                                                    | ASTM D2983      |
| Индекс вискозности VI  | 191                                                                                                                                          | DIN ISO 2909    |
| Тачка стињавања        | -57 °C                                                                                                                                       | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења     | 226 °C                                                                                                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број           | 1.7 мгКОХ/г                                                                                                                                  | ASTM D2896      |
| ATF спецификације      | Dexron II E                                                                                                                                  |                 |

## Аналоги OEM

### Alpine

0100641, 0100642, 0100643, 100643, 0100645, 100645, 100641, 100642, 0100648, 0100644, 100644

### Land Rover

STC8261

## Укинуто паковање

| Паковање     | Чланак                                   | Баркод                         |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 л          | 1211103-001-01-000<br>1211103-001-06-999 | 4014835641211<br>2200000030788 |
| 10 л         | 1211103-010-01-999                       |                                |
| 20 л         | 1211103-020-01-999                       |                                |
| 20 л, еcobox | 1211103-B20-01-888                       |                                |

| Паковање | Чланак             | Баркод |
|----------|--------------------|--------|
| 60 л     | 1211103-060-01-888 |        |
|          | 1211103-060-01-999 |        |
| 208 л    | 1211103-208-01-999 |        |