

Уље за аутоматски мењач RAVENOL Multi ATF HVS Fluid

Синтетички



1 л

Чланак:
1211144-001
Чланак:
1211144-001-01-999
Баркод:
4014835866591



4 л

Чланак:
1211144-004
Чланак:
1211144-004-01-999
Баркод:
4014835866621



10 л

Чланак:
1211144-010
Чланак:
1211144-010-01-999
Баркод:
4014835866652



20 л

Чланак:
1211144-020



20 л, esobox

Чланак:
1211144-B20
Чланак:
1211144-B20-01-888
Баркод:
4014835866737



60 л

Чланак:
1211144-060



208 л

Чланак:
1211144-208

RAVENOL Multi ATF HVS Fluid - синтетичко мултифункционално уље за аутоматски мењач, развијено на бази високе технологије, пружа најдуже интервале замене, дизајнирано за аутоматске и ручне мењаче, претвараче обртног момента и разне системе управљања.

RAVENOL Multi ATF HVS Fluid погодно за максималне интервале замене у аутоматским мењачима, системима управљања и квачила, хидрауличким системима и кутијама за одабир снаге у аутомобилима и камионима.

RAVENOL Multi ATF HVS Fluid - производ који преклапа захтеве великог броја произвођача и може се користити у готово свим конвенционалним аутоматским мењачима. Није погодан за CVT аутоматске мењаче. Може се привремено користити као уље за пуњење према захтевима Ford, GM, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, KIA, BMW, Mercedes, Volvo, VW, Audi и многих других, осим ако тренутно нема одговарајућег оригиналног уља.

RAVENOL Multi ATF HVS Fluid обезбеђује:

- Одлична својства подмазивања на ниским температурама зими
- Доследно висок индекс вискозности
- Ниску тачку течења
- Заштиту од хабања, корозије и пене
- Врло добар коефицијент трења
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	ATF LA 2634, ATF SP-III, Aisin Warner Automatic Gearbox, Allison C-3, Allison C-4, Allison TES-389, BMW ATF 4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C100 (MB 236.1), DTFR 13C110 (MB 236.11), DTFR 13C120 (MB 236.2), DTFR 13C140 (MB 236.7), DTFR 13C170 (MB 236.9), DTFR 13C180 (MB 236.91), DTFR 38B100 (MB 236.3), ESSO JWS 3317, ESSO LT 71141, Fiat 9.55550-AV1, Ford ESD-M2C 185-A, Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford ESP-M2C 166-H, Ford MERCON®, Ford MERCON® V, Ford WSS-M2C 919-E, Ford WSS-M2C 924-A, Ford WSS-M2C922-A1, GM Dexron® III F, JWS 3309, MAN 339 L1, MAN 339 Type A, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.91, Mazda M-III, Texaco ETL 7045E, Texaco ETL 8072B, Texaco N402, VW TL 4634, VW TL 52025, VW TL 521 62, VW TL 52990, VW TL 55025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 16R, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 20B, ZF TE-ML 25B	
Погодан за	Морар	
Густина на 20°C	845 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	7 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	37.1 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	153	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	18.930 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-45 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	230 °Ц	DIN 51757
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1 b	ASTM D130

Аналоги OEM

BMW

83222220442, 83220142366, 83220403675

Mercedes-Benz

A001989220309, A990989070009

Nissan

999MPMTW00P

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1211144-020-01-999	
208 л	1211144-208-01-999	