

# Уље за аутоматски мењач RAVENOL Multi ATF LVS Fluid

Синтетички



## 1 л

Чланак:  
**1211145-001**  
Чланак:  
1211145-001-01-999  
Баркод:  
4014835866799



## 4 л

Чланак:  
**1211145-004**  
Чланак:  
1211145-004-01-999  
Баркод:  
4014835866829



## 10 л

Чланак:  
**1211145-010**  
Чланак:  
1211145-010-01-999  
Баркод:  
4014835866850



## 20 л

Чланак:  
**1211145-020**



## 20 л, esobox

Чланак:  
**1211145-B20**  
Чланак:  
1211145-B20-01-888  
Баркод:  
4014835866935



## 60 л

Чланак:  
**1211145-060**



## 208 л

Чланак:  
**1211145-208**

**RAVENOL Multi ATF LVS Fluid** - Синтетичко, мултифункционално уље за аутоматски мењач дизајнирано најновијом технологијом да обезбеди најдуже интервале замене, дизајнирано за аутоматске и ручне мењаче, претвараче обртног момента и различите системе управљања.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid обезбеђује максималне интервале замене у аутоматским мењачима, системима управљања и квачила, хидрауличним системима и прикључним вратима у аутомобилима и камионима.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid -задовољава захтеве великог броја произвођача и може се користити у готово свим уобичајеним аутоматским мењачима. Овај производ није погодан за CVT аутоматске трансмисије. Може се привремено користити као уље за пуњење у складу са захтевима: Ford, GM, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, KIA, BMW, Mercedes, Volvo, VW, Audi и још много тога, осим ако тренутно нема одговарајућег оригиналног уља.

**RAVENOL Multi ATF LVS Fluid** обезбеђује:

- Одлична својства подмазивања на ниским температурама зими
- Доследно висок индекс вискозности
- Ниску тачку течења
- Врло добар коефицијент трења
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Неутрално понашање према обојеним металима инхибицијом
- Неутрално понашање према обојеним металима услед инхибиције

**Испуњава захтеве и аналог је за оригиналне течности:**

- Aisin Warner AW-1
- Chrysler MOPAR ZF 8 & 9 SPEED ATF
- Ford MERCON SP
- ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP
- ATF Shell 3353/ 134/ L12108
- BMW ATF M1375.4, ATF L 12108, ATF 6, ATF 3+
- Honda DW-1
- Honda/Acura DPSF2 Ultra 4WD Rear, ATF Type 3.1, Honda DPFI (DPSF)
- Hyundai SP-IV / SPH-IV
- Kia SP-IV / SP-IV-RR
- Land Rover AW-1, M-1375.4
- Mazda ATF FZ
- Mercedes Benz MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17
- Mitsubishi DIA QUEEN ATF-PA, ATF Fluid J3
- Nissan Matic Fluid S
- Renault Matic J6
- SsangYong Caltex, DSI M11 6-Speed, DSI M78 6-Speed
- Toyota/Lexus ATF T-WS, JWS3324
- Volvo 31256774, 31256775, 31256776
- VW TL 60162, VW TL 55 540, VW TL 52 533, VW TL 55 005

## Карактеристике

| Име                                      | Значење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ревизија        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Испуњава захтеве                         | Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Ford MERCON® SP, Honda ATF DW-1, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII, Honda DPSF2, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi ATF Fluid J3, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6, Shell ATF 134, Shell ATF 3353, Shell ATF L12108, Toyota ATF T-WS, Toyota JWS 3324, VW TL 525 33, VW TL 550 05, VW TL 555 40, VW TL 601 62, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP |                 |
| Погодан за                               | Chrysler, Honda Ultra 4WD Rear, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Густина на 20°C                          | 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Боја                                     | Црвени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | visual          |
| Вискозност на 100°C                      | 5.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C                       | 29.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI                    | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 2909    |
| Вискозност, Брукфилд на -40°C            | 12050 мПа*с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASTM D2983      |
| Тачка стињавања                          | -51 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења                       | 220 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х | 1b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASTM D130       |

## Аналоги OEM

### Aisin

ATF6004, ATF6020, ATF6200

### Chrysler

68333664AA, 68333663AA

### General Motors

19315204, 19315205, 19315206, 19315207, 88864059

### Hyundai XTeer

1011412, 1041412, 1011411, 1011414, 1041411, 1041414

**Mazda**  
K020W0046M, 830077TLU007

**Suzuki**  
9900022810000

**Укинуто паковање**

| Паковање | Чланак             | Баркод |
|----------|--------------------|--------|
| 20 л     | 1211145-020-01-999 |        |
| 208 л    | 1211145-208-01-999 |        |