

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF Mercon V

Синтетички



1 л

Чланак:
1212101-001
Чланак:
1212101-001-01-999
Баркод:
4014835732919



4 л

Чланак:
1212101-004
Чланак:
1212101-004-01-999
Баркод:
4014835732995



10 л

Чланак:
1212101-010
Чланак:
1212101-010-01-999
Баркод:
4014835732940



20 л

Чланак:
1212101-020
Чланак:
1212101-020-01-999
Баркод:
4014835732926



20 л, esobox

Чланак:
1212101-B20
Чланак:
1212101-B20-01-888
Баркод:
4014835787124



60 л

Чланак:
1212101-060
Чланак:
1212101-060-01-999
Баркод:
4014835732964



60 л, штампано буре

Чланак:
1212101-D60
Чланак:
1212101-D60-01-888
Баркод:
4014835732933



208 л

Чланак:
1212101-208
Чланак:
1212101-208-01-999
Баркод:
4014835732988



208 л, штампано буре

Чланак:
1212101-D28



1 000 л

Чланак:
1212101-700
Чланак:
1212101-700-01-999

RAVENOL MERCON V - универзално ATF уље за аутоматске мењаче. Развијено на бази уља за хидрокрекинг са додатком полиалфаолефина ПАО и посебног комплекса адитива који обезбеђују несметан рад аутоматског мењача.

Дизајниран посебно за аутоматске мењаче Ford. RAVENOL MERCON V гарантује максималну заштиту од износа у току целог века службе течности.

Има званичну лиценцу Ford Mercon V (број M5060502) и може се користити на званичним услугама при гарантном сервису.

Је потпуни аналог оригиналних течности Ford 1565889 / 5014519 / 8000045 / ATF E-M5 / XT-5-5QM / XT-5-DMC / XT-5-QMC.

Примена RAVENOL ATF MERCON V обезбеђује

- Врло добра својства подмазивања чак и на ниским температурама
- Висок, стабилан индекс вискозности
- Врло добру отпорност на оксидацију
- Изузетну заштиту од хабања, корозије и пене
- Неутрално понашање према заптивним материјалима
- Ниску температуру губитка флуидности
- Добар коефицијент трења

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобрен произвођач	Ford MERCON® V	
Испуњава захтеве	Ford WSS-M2C 195-A, Ford WSS-M2C 202-B, Ford WSS-M2C 919-E	
Испуњава спецификације	Ford MERCON® V	
Густина на 20°C	847 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	7.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	34.8 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	178	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	15.800 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-48 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	210 °Ц	DIN EN ISO 2592
ATF спецификације	Mercon V	

Аналоги OEM

FEBI

22806, 30018, 26680, 26681

Ford

1107859, XT9QMM5, 181867, MOTORCRAFTPOWERSTEERINGFLUID, XT2QDX1, 99SX19547AA, XL14, XT5QM, XT5QSM, CXT5LM12, 1076237, 107623700, 107623701, 1041696, 105449302, 104696, 184629, XT5RM, XT2QDX, XT2DDX, 3504983, 1038362, A97SXM2C202AA, 3520449, 3906139, CXT2LM12, CXT2BM, XT2QSM, 1565889, 5014519, 8000045, 1805856, 9U7JM2C919AB, 800045, 9U7JM2C919AA, A85SX19547AA, 5014520, 181867, 1038363, 8000046, CXT24LM, A97SXM2C202BB, A97SXM2C202BA, 1565890, 9U7JM2C919BA, XT2TDX, XT2BDX, A97SXM2C202AB, XT2DDXR

Mazda

771100, 452230R, 000023ATFM5, 00007711201, 000077112E01, 771120, 830077347, 830077996, K020W0047E01, ATF501LIT, K02TLOATFM51, 830077122, 8300771775, 000077120E05, 000077122E05, K020W0G21, K020W0047E

Motorcraft

F7AZ3F823BA, XL9, XT5QMC, XT5QM1, XT5TM, XT55Q3M, XT55QM, XT5GM, XT56GM, XT5DMC, CXT5DBM, XT5DM, CXT5DM, XT5DMCR, XT5BM, CXT5DCM

SWAG

10930018, 10926680, 10922806, 10926681

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1212101-001-01-000	4014835648210
	1212101-001-06-999	2200000030603
60 л	1212101-060-01-000	4014835648265
		2200000017871
		2200000021465