

RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid

Синтетички



1 л

Чланак:
1215100-001
Чланак:
1215100-001-01-999
Баркод:
4014835890800



4 л

Чланак:
1215100-004
Чланак:
1215100-004-01-999
Баркод:
4014835890831



10 л

Чланак:
1215100-010
Чланак:
1215100-010-01-999
Баркод:
4014835890862



20 л

Чланак:
1215100-020
Чланак:
1215100-020-01-999



20 л, esobox

Чланак:
1215100-B20
Чланак:
1215100-B20-01-888



60 л

Чланак:
1215100-060
Чланак:
1215100-060-01-999



208 л

Чланак:
1215100-208
Чланак:
1215100-208-01-999

RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid је синтетичко уље, специјално развијено да задовољи захтеве модерних електричних возила. Одабрани адитиви пружају добру електричну отпорност и диелектрична својства. Посебна формула смањује губитке енергије, истовремено штитећи електричне компоненте у мењачу. **RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid** смањује трење и хабање, обезбеђује повећање века трајања возила.

RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid је идеалан за употребу током целе године у свим модерним електричним возилима. Специјални пакет адитива задовољава захтеве многих произвођача оригиналне опреме (OEM).

ВАЖНО! Приликом замене, исперите мењач са **RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid**, а затим промените уље новим. Уље је сервисни производ који захтева професионалан приступ избору. Пратите препоруке произвођача у вези са избором течности редоследом и учесталосту њене замене.

Употреба **RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid** обезбеђује:

- Диелектрична својства;
- Високу електричну отпорност;
- Високу заштиту од хабања;
- Одличну компатибилност са материјалима мењача;
- Веома добру заштиту од корозије;
- Дуг век трајања због високе оксидационе стабилности.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Густина на 20°C	838 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	6.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	30.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	161	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-48 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	218 °C	DIN EN ISO 2592
Топлотна проводљивост на 0 °C	150.7 mW/m•K	ASTM D7896
Топлотна проводљивост на 20 °C	146 mW/m•K	ASTM D7896
Топлотна проводљивост на 60 °C	139.5 mW/m•K	ASTM D7896
Топлотна проводљивост на 100 °C	134 mW/m•K	ASTM D7896
Топлотна проводљивост на 140 °C	130 mW/m•K	ASTM D7896
Електрична проводљивост на 0 °C	0.7 nS/m	DIN EN 60247
Електрична проводљивост на 20 °C	2.7 nS/m	DIN EN 60247
Електрична проводљивост на 80 °C	36.8 nS/m	DIN EN 60247
Специфична проводљивост на 140 °C	166.5 nS/m	DIN EN 60247
Специфични топлотни капацитет на 0 °C	2 J/g•K	ASTM D7896
Специфични топлотни капацитет на 20 °C	2 J/g•K	ASTM D7896
Специфични топлотни капацитет на 60 °C	2.1 J/g•K	ASTM D7896
Специфични топлотни капацитет на 100 °C	2.3 J/g•K	ASTM D7896
Специфични топлотни капацитет на 140 °C	2.5 J/g•K	ASTM D7896
Пробојни напон	56,3 kV	IEC 60156
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	12.800 mPa*s	ASTM D2983