

Уље за пренос RAVENOL SSG 75W-80

Вискозност: 75W-80

Синтетички



1 л

Чланак:
1221100-001



4 л

Чланак:
1221100-004



10 л

Чланак:
1221100-010
Чланак:
1221100-010-01-999
Баркод:
4014835733848



20 л

Чланак:
1221100-020
Чланак:
1221100-020-01-999
Баркод:
4014835733824



20 л, esobox

Чланак:
1221100-B20
Чланак:
1221100-B20-01-888



60 л

Чланак:
1221100-060
Чланак:
1221100-060-01-999



60 л, штампано буре

Чланак:
1221100-D60



208 л

Чланак:
1221100-208
Чланак:
1221100-208-01-999



208 л, штампано буре

Чланак:
1221100-D28
Чланак:
1221100-D28-01-888
Баркод:
4014835733800



1 000 л

Чланак:
1221100-700

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeoel 75W-80 – потпуно синтетичко, лако тече уље за мењаче, направљено на синтетичкој бази и специјалном пакету адитива.

Пружа поуздану заштиту од хабања високо оптерећених елемената преноса и мењача аутомобила и камиона. Коришћење потпуно синтетичке основне компоненте омогућава коришћење **RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeoel 75W-80** уља за пренос на екстремно ниским температурама, а такође повећава интервал замене због његове високе термичке стабилности.

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeoel 75W-80 - уље за пренос је намењено за примену у синхронизованим мењачима камиона, аутобуса, грађевинске опреме са интардерима и ретардерима.

Омогућава вам да постигнете удобно пребацивање брзина, као и да продужите интервале замене до 500.000 км (ако произвођач технике прописује такву могућност за уља овог типа) и смањите трошкове рада.

Примена **SSG Spec Synt LKW Getriebeoel SAE 75W-80** обезбеђује:

- Одличну термичку стабилност
- Поуздану заштиту од рђе, корозије и пене
- Ниску тачку течења
- Одлична својства EP
- Глатко пребацивање брзина на ниским температурама
- Продужени радни век
- Економичност горива

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-4	
Одобрен произвођач	MAN 341 Type Z4, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K	
Испуњава захтеве	DTFR 13D120 (MB 235.29), Eaton Extended drain, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type VR, MAN 341 Type Z5, Voith Type C, Volvo 97305, Volvo 97307, ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E, ZF TE-ML 16P	
Испуњава спецификације	MIL-L-2105	
Погодан за	IVECO, Renault	
Густина на 20°C	855 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	9.29 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	51.97 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	163	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	38.800 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-42 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	238 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine

0101683, 0101684, 0101685

DAF

1659981, 09226BN, 1659989, 09225RU, 1659982, 1659982G, 09052IT, 09069RU, 09069EU, 1659988, 1659988G, 09069IT

FEBI

170126, 170127, 170134

Hyundai Motor

0450000440

MAN

09110700672

Pentosin

1027107

Porsche

00004330540, 00004330300

Volvo

85123561, 85113903, VPO120549, MVBVISHIFT75W80JUG, VPO120548, MVBVISHIFT75W80PAIL, 85108170, 85136277, 85123562, 85113904, 85136278, 85108171, 1161950

ZF

671090384, 0671090384, S0671090386, 671090386, 0671090383, 671090383, S0671090383, 0671090386, S0671090384, S0671090385, 671090385, S671090385, 0671090385

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1221100-001-01-999	
	1221100-001-06-999	
4 л	1221100-004-01-999	
10 л	1221100-010-01-999	
20 л	1221100-020-01-000	4014835646421
20 л, есобох	1221100-B20-01-888	
60 л	1221100-060-01-999	
	1221100-208-01-888	
208 л	1221100-208-01-999	
	1221100-208-01-000	
208 л	1221100-208-01-888	4014835646483