

Уље за пренос RAVENOL VGL 70W-80

Вискозност: 70W-80

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1221112-001
Чланак:
1221112-001-01-999
Баркод:
4014835883147



4 л

Чланак:
1221112-004
Чланак:
1221112-004-01-999
Баркод:
4014835883178



10 л

Чланак:
1221112-010
Чланак:
1221112-010-01-999



20 л

Чланак:
1221112-020



20 л, esobox

Чланак:
1221112-B20
Чланак:
1221112-B20-01-888
Баркод:
4014835883291



60 л

Чланак:
1221112-060



208 л

Чланак:
1221112-208

RAVENOL VGL SAE 70W-80 развијен је на бази висококвалитетних базних уља са специјалним додацима и инхибиторима који обезбеђују правилан рад ковчега за пренос. Посебно је дизајниран с обзиром на најновије захтеве водећих произвођача хипоидних мостова, посебно за BMW аутомобиле.

RAVENOL VGL SAE 70W-80 обезбеђује правилан рад агрегата трансмисије чак и у најтежим условима рада. Чак и са великим флукутацијама температуре, обезбеђује поуздан филм за подмазивање.

Применена:

RAVENOL VGL SAE 70W-80 одлично за примену у тешко оптерећеним главним погонима аутомобила без блокаде диференцијала. Посебно погодан за осовине са хипоидним преносом.

Користите **RAVENOL VGL SAE 70W-80** према упутствима произвођача!

Класификације и спецификације:

RAVENOL VGL SAE 70W-80 испуњава следеће захтеве и спецификације:

Спецификације: API GL-5 + LS, MIL-L-2105 D, MT-1

Препоручено: BMW 83222413512, BMW 83222447362, BMW Hypoid Axle Oil G3, BMW Hypoid Axle Oil G4, Mazda Hypoid Gear Oil (SG1), Mazda K020-01-SG1, VW G 060 190 A2

Предности и својства:

RAVENOL VGL SAE 70W-80 обезбеђује:

- Одличне карактеристике хладног протока
- Добра заштита од хабања штити мењач
- Одличну отпорност на старење
- Изузетно ниску тачку течења
- Високу вискозну стабилност
- Смањење буке током рада

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-5 LS, MT-1	
Испуњава захтеве	BMW 83222413512, BMW Hypoid Axle Oil G3, Mazda Hypoid Gear Oil (SG1), Mazda K020-01-SG1, VW G 060 190 A2	
Испуњава спецификације	MIL-L-2105 D	
Густина на 20°C	848	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	9.27 mm²/s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	50.47 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	169	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-63 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	214 °C	DIN EN ISO 2592
Формирање пене I на 24°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Формирање пене II на 93,5°C	10/0 ml/ml	ASTM D892
Формирање пене III од 24°C до 93,5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Испитивање корозије бакра, 120°C/24x	1a	ASTM D130
Склоност пени (Seq. I, II, III)	.	DIN EN 60243-1 (20°C)
Брукфилд вискозитет на -55°C	109400 mPa*s	ASTM D2983

Аналоги OEM

BMW

83222413512

Mazda

K02001SG1