

Уље за пренос RAVENOL EPX 85W-140

Вискозност: 85W-140

Минерално уље



1 л

Чланак:
1223211-001



4 л

Чланак:
1223211-004
Чланак:
1223211-004-01-999
Баркод:
4014835738393



10 л

Чланак:
1223211-010
Чланак:
1223211-010-01-999



20 л

Чланак:
1223211-020
Чланак:
1223211-020-01-999
Баркод:
4014835738324



20 л, esobox

Чланак:
1223211-B20



60 л

Чланак:
1223211-060
Чланак:
1223211-060-01-999
Баркод:
4014835738362



208 л

Чланак:
1223211-208
Чланак:
1223211-208-01-999
Баркод:
4014835738386



208 л, штампано буре

Чланак:
1223211-D28



1 000 л

Чланак:

1223211-700

RAVENOL EPX 85W-140 GL-5 минерално трансмисијско уље, произведено у Немачкој на бази високо очишћеног минералног базног уља са додавањем комплекса специјалних EP (Extreme Pressure) адитива.

Поуздано штити трансмисију и преносне јединице лажних и теретних аутомобила, ванпутне и специјалне технике при екстремно тешким условима експлоатације, укључујући рад возила на површинским коповима.

Обезбеђује дугорочну заштиту агрегата грађевинске и теретне технике у условима високих променљивих оптерећења. Дизајниран за савремене мењаче, диференцијале, преносне кутије, хипоидне преносе задње осовине и друге елементе преноса за које произвођач препоручује примену мазива нивоа квалитета API GL-5.

Примена **RAVENOL EPX 85W-140 GL-5** обезбеђује:

- Високу отпорност на оксидацију
- Врхунску заштиту од рђе и корозије
- Заштиту од пене
- Одлична својства против огреботина
- Ниску тачку течења
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-5	
Испуњава захтеве	CS 3000B, Ford SQ-M2C 9002-A, MAN 342 Type M1, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A	
Испуњава спецификације	MIL-L-2105 D	
Погодан за	GM	
Густина на 20°C	894 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	26.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	355 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	99	DIN ISO 2909
Брукфилд вискозитет на -12°C	55.000 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-24 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	224 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine

100781, 0100781, 0100783, 100783, 0100784, 100784, 0100785, 100785

DAF

1660042, 1697549, 1660044, 1678855, 1732360, 1660043, 1699595, 1699595G

General Motors

89021799

Hyundai Motor

0220000420

Hyundai XTeer

1041432

Scania

1892412, 1892415, 1892413, 1892414, 1892416

Volvo

1161936, 1161937, 1161279

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1223211-001-01-400	
	1223211-001-01-999	
	1223211-001-06-999	
10 л	1223211-010-01-999	
20 л	1223211-020-01-000	4014835646520
	1223211-020-01-400	2200000031662
		2200000033048
20 л, есобох	1223211-B20-01-888	
60 л	1223211-060-01-000	4014835646568
208 л	1223211-208-01-000	4014835646582
		2200000042859