

Уље за пренос RAVENOL SLG 80W-90

Вискозност: 80W-90

Минерално уље



1 л

Чланак:
1223305-001



4 л

Чланак:
1223305-004



10 л

Чланак:
1223305-010
Чланак:
1223305-010-01-999
Баркод:
4014835738546



20 л

Чланак:
1223305-020
Чланак:
1223305-020-01-999
Баркод:
4014835738522



20 л, еsobox

Чланак:
1223305-B20



60 л

Чланак:
1223305-060
Чланак:
1223305-060-01-999
Баркод:
4014835738560



208 л

Чланак:
1223305-208
Чланак:
1223305-208-01-999
Баркод:
4014835738584



1 000 л

Чланак:
1223305-700

RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90 то је висококвалитетно мултифункционално уље за пренос са додатком посебно дизајнираног пакета адитива.

RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90 развијено је посебно за мењаче и елементе преноса тешких возила, каријерне и грађевинске технике и трансмисијски је уље нивоа квалитета Total Drive Line (TDL).

Идеално за руковање мењачима са интегрисаном хидрауличном кочницом за пренос Intarder или одвојеном хидрауличном кочницом за пренос Retarder.

Примена **Getriebeoil SLG 80W-90** обезбеђује:

- Одличан рад на екстремно ниским температурама
- Високу стабилност за оксидацију
- Јасно мењање брзина, смањену буку и вибрације брзина
- Смањење губитака енергије у трењу
- Заштиту трљајућих површина од хабања и заглављивања
- Очување вискозних карактеристика током целог радног века

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|--|--|-----------------|
| API | GL-3, GL-4, GL-5, MT-1 | |
| Одобрен произвођач | DTFR 12B130, MAN 342 Type M2, Volvo 97321, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A | |
| Испуњава захтеве | DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B | |
| Испуњава спецификације | MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF 2105 E | |
| Погодан за | DAF, IVECO | |
| Густина на 20°C | 889 г/цм ³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Бровн | visual |
| Вискозност на 100°C | 15.2 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C | 146.4 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 105 | DIN ISO 2909 |
| Вискозност, Брукфилд на -26°C | 161.000 мПа*с | ASTM D2983 |
| Тачка стињавања | -30 °Ц | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења | 200 °Ц | DIN EN ISO 2592 |
| Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3x | 1a | ASTM D130 |

Аналоги OEM

AcDelco

88900144

DAF

1659975, 09227RU

FEBI

170166, 170167, 170168

Ford

A86SX2C104AAA, 173576, XY80W90Q, XY80W90QL, XY80W90KL, 5016429

General Motors

93165588, 1942008

Scania

1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

Volvo

11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

ZF

0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

Укинуто паковање

| Паковање | Чланак | Баркод |
|--------------|--|---|
| 1 л | 1223305-001-01-999 1223305-001-06-999 | |
| 4 л | 1223305-004-01-999 | |
| 10 л | 1223305-010-01-999 | |
| 20 л | 1223305-020-01-000 | 4014835646322 2200000024398 2200000028952 |
| 20 л, есобох | 1223305-B20-01-888 | |
| 60 л | 1223305-060-01-000 | 4014835646360 |
| 208 л | 1223305-208-01-000 | 4014835646384 2200000045546 |