

Уље за пренос RAVENOL MARINE Gear Fullsynth MGF 75W-90

Вискозност: 75W-90

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1231100-001
Чланак:
1231100-001-01-999
Баркод:
4014835851191



4 л

Чланак:
1231100-004



10 л

Чланак:
1231100-010
Чланак:
1231100-010-01-999



20 л

Чланак:
1231100-020



20 л, esobox

Чланак:
1231100-B20
Чланак:
1231100-B20-01-888



60 л

Чланак:
1231100-060



208 л

Чланак:
1231100-208
Чланак:
1231100-208-01-999
Баркод:
4014835858275

RAVENOL Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90 - потпуно синтетичко висококвалитетно трансмисијско уље за примену у трансмисијама поморске технике и бродова. Дизајниран је на бази висококвалитетног синтетичког базног уља са додатком посебно одабраног пакета адитива.

Обезбеђује заштиту трансмисије од трошења при високим радним оптерећењима, има високу отпорност на окидање.

Развијен је по специјалној формулацији и гарантује непрекоран рад трансмисије у широком распону радних температура, укључујући екстремне, као и у тешким условима експлоатације.

Користи се за мазивање редуктора моторних чамаца и бродова (укључујући висеће и стационарне), реверсивних редуктора и Z-погона моторних чамаца, за које произвођач препоручује примену мазива нивоа квалитета

API GL-5 / GL-4.

Примена **Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90** обезбеђује:

- Високу стабилност за оксидацију
- Добре вискозитетно-температурне карактеристике
- Одличну стабилност на високим температурама
- Врхунску заштиту од хабања при великим оптерећењима
- Изузетно добру отпорност на старење
- Врло високу способност рада под високим притиском
- Неутралност метала и заптивних материјала

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-4, GL-5	
Испуњава захтеве	Volvo PENTA, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B	
Погодан за	Honda, Mercruiser, Mercury, Suzuki, Yamaha, Yanmar	
Густина на 20°C	840 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	16.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	108.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	168	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-45 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	226 °Ц	DIN EN ISO 2592
Вискозност, Брукфилд на -40°C	47.000 мПа*с	ASTM D2983
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1a	ASTM D130

Аналоги OEM

Honda

08251999102HE, 08251999101HE, 08251999101MP, 0829299908, 08251999100HE

Suzuki

9900022B61001, 9900022B61P35

Yamalube

ACCSHAFTDRFS