

# Уље за пренос RAVENOL Motogear 80W-90 GL-4

Вискозност: 80W-90

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1250055-001**  
Чланак:  
1250055-001-01-999  
Баркод:  
4014835735217



**4 л**

Чланак:  
**1250055-004**



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1250055-B20**



**208 л**

Чланак:  
**1250055-208**

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4** - минерално уље за пренос са посебним комплетом адитива за мењаче. Гарантује оптимално подмазивање чак и на високим температурама.

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4** обезбеђује издржљив уљни филм током подмазивања, чак и под екстремним динамичким условима

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4** смањује трење, спречава хабање и корозију.

Область применения:

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4** погодан је за примену у трансмисијама мототехнике са 2-и 4-тактним моторима, којима је прописана примена уља нивоа квалитета SAE 80w-90 API GL-4.

## Примена Motogear SAE 80W-90 GL-4 обезбеђује:

- Одличну отпорност на оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Заштиту од пене

- Добру компатибилност са металним елементима и заптивним материјалима
- Изврсна својства одвајања ваздуха
- Одсуство пене
- Стабилан уљни филм и високу заштиту од хабања

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-4	
Густина на 20°C	879 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	126.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	108	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -26°C	45.600 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	244 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
4 л	1250055-004-01-999	