

# Уље за пренос RAVENOL Motogear 80W-90 GL-5

Вискозност: 80W-90

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1250070-001**  
Чланак:  
1250070-001-01-999  
Баркод:  
4014835735415



**4 л**

Чланак:  
**1250070-004**



**20 л**

Чланак:  
**1250070-020**



**20 л, есовох**

Чланак:  
**1250070-B20**

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5** Минерално уље за хипоидне мењаче. Гарантује оптимално подмазивање чак и при различитим температурним распонима..

Обеспечиваєт прочну масљану пленку во время смазивања даже при екстремалних динамических условиях.

Смањує трење, спречава хабање и корозију.

Област примене:

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5** погодан је за примену у трансмисијама мототехнике са 2-и 4-тактним моторима, којима је прописана примена уља нивоа квалитета SAE 80W-90 API GL-5.

Примена **Motogear SAE 80W-90 GL-5** обезбеђује:

- врхунску заштиту од хабања при свим оптерећењима стабилним уљним филмом, смањење буке и одличну ефикасност преноса чак и при пуном оптерећењу
- врло добру отпорност на оксидацију, без пене
- одсуство згушњавања и таложења уља

- изузетно добру отпорност на старење
- добре вискозне перформансе у широком температурном опсегу
- одличну заштиту од хабања
- изузетно добру заштиту од корозије, не рђа, не квари обојене метале
- неутрално понашање према заптивним материјалима, нема цурења уља

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-5	
Густина на 20°C	882 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	14.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	130.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	108	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	222 °Ц	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Suzuki

990F022930046

### Yamalube

ACCSHAFTPL32

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
4 л	1250070-004-01-999	