

Уље за пренос **RAVENOL Motogear 10W-40 GL-4**

Вискозност: 10W-40

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1250101-001
Чланак:
1250101-001-01-999
Баркод:
4014835735613



4 л

Чланак:
1250101-004



20 л, еsobox

Чланак:
1250101-B20

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 специјално развијено полусинтетичко уље за мењаче са додатком естара, које обезбеђује глатко мењање брзина чак и под изузетно тешким условима рада.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 користи се за 2 и 4 тактне мототехнике са одвојеним системом мазива и муфтом причвршћивања која ради у уљу.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 омогућава глатко и меко пребацивање брзина. Спречава проклизавање квачила. Формира чврст уљни филм у свим условима рада.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 користи се за мототехнику јапанске и европске производње.

Област примене:

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 користи се за 2 и 4 тактне мототехнике са одвојеним системом мазива и муфтом причвршћивања која ради у уљу

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 омогућава глатко и меко пребацивање брзина. Спречава проклизавање квачила. Формира чврст уљни филм у свим условима рада.

Примена Motogear SAE 10W-40 GL-4 обезбеђује :

- прецизно, глатко мењање брзина без клизања квачила
- неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- брзо подмазивање елемената мењача на свим радним температурама
- стабилан уљни филм при великим оптерећењима
- чистоћу делова мењача и високу отпорност на старење

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-4	
Густина на 20°C	857.4 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	91.3 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	157	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	238 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.5 %wt.	DIN 51575

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
4 л	1250101-004-01-999	