

Уље за пренос RAVENOL Catoel TO-4 SAE 40W

Вискозност: 40W

Минерално уље



20 л

Чланак:
1310614-020
Чланак:
1310614-020-01-999



20 л, еsobox

Чланак:
1310614-B20



208 л

Чланак:
1310614-208



1 000 л

Чланак:
1310614-700

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40W специјално минерално уље за мењаче формулисано да испуни најстроже Caterpillar TO-4 спецификације мазива. Обезбеђује максималну заштиту од хабања различитих погонских склопова, оптимизује коефицијент трења у мењачима снаге, мокрим кочницама и квачилима.

Примена:

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40W користи се у силовим трансмисијама, крајњим приводима, хидравличким системима, мокрим кочницама и причвршћивачима који захтевају примену течности одговарајуће спецификације.

Класификације и спецификације:

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40W у складу са следећим стандардима и спецификацијама:

Спецификације: API CF, API MT-1

Допуштања: ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F (ZF001852)

Препоручено: Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), Eaton Fuller

Предности и својства:

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40W обезбеђује:

- високу заштиту од хабања
- високу отпорност на оксидацију
- одличне вискозно-температурне особине
- оптимизација коефицијента трења
- гаранцију максималног радног века уређаја

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, MT-1	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Погодан за	Eaton Fuller	
Густина на 20°C	889 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	13.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	134 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	96	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-21 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	270 °Ц	DIN EN ISO 2592

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1310614-208-01-999	