

Хидраулично уље RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP)

Вискозност: 46

Минерално уље



1 л

Чланак:
1323105-001



5 л

Чланак:
1323105-005
Чланак:
1323105-005-01-999
Баркод:
4014835759459



10 л

Чланак:
1323105-010



20 л

Чланак:
1323105-020
Чланак:
1323105-020-01-999
Баркод:
4014835759428



20 л, еsobox

Чланак:
1323105-B20



60 л

Чланак:
1323105-060
Чланак:
1323105-060-01-999
Баркод:
4014835759466



208 л

Чланак:
1323105-208
Чланак:
1323105-208-01-999
Баркод:
4014835759480



208 л, штампано буре

Чланак:
1323105-D28



1 000 л

Чланак:

1323105-700

Чланак:

1323105-700-01-999

Баркод:

4014835759473

RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP) - минерално хидраулично уље класе HLP. Због примене висококвалитетног базног уља и специјалног комплекса адитива обезбеђују се добре вискозитетно-температурне карактеристике и поуздана заштита од корозије и хабања при високим оптерећењима, као и неутралан однос према заптивним материјалима.

Хидраулично уље **RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP)** универзално применљив у хидрауличким системима грађевинске и каменолоске опреме, пумпама високог притиска, као и за сервисирање малих механизма и као радни флуид у затвореним системима.

Примена **Hydraulikoel TS 46 (HLP)** обезбеђује:

- Висок ниво перформанси
- Добре вискозитетно-температурне карактеристике
- Стабилност против хабања
- Врхунску заштиту од хабања
- Дуготрајну заштиту од корозије
- Неутралност гумених заптивача

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ASTM	D6158	
Испуњава захтеве	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 2950-S, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-55, Fives Cincinnati P-70, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, ISO 11158 HM, JCMAS HK, MIL-PRF-17672 E, Müller , NATO H-573, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 07H	
Испуњава спецификације	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Погодан за	Arburg, Atos, Metso	
Густина на 20°C	857 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	7.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	47 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	113	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	238 °Ц	DIN EN ISO 2592
Тест емулзије 30 мин. мак 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Старење - CCR	2000 %	DIN 51587
Тест за одређивање отпорности на хабање уља за преноснике	12 %wt.	DIN 51354/2

Аналоги OEM

Alpine

0100843, 0100844, 0100845

General Motors

88861680, 88861694

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1323105-005-01-000	4014835641754
		2200000031556
		2200000039200
20 л	1323105-020-01-000	4014835641723
60 л	1323105-060-01-000	4014835641761
208 л	1323105-208-01-000 1323105-208-01-909	4014835641785
		4014835798380
		2200000046284
		2200000043115
208 л	1323105-208-01-000	2200000046284
		4014835641785
1 000 л	1323105-001-01-999	
1 000 л	1323105-001-06-000	2200000037008
		4014835131699