

Хидраулично уље RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP)

Вискозност: 68

Минерално уље



1 л

Чланак:
1323106-001



5 л

Чланак:
1323106-005



20 л

Чланак:
1323106-020
Чланак:
1323106-020-01-999
Баркод:
4014835759527



20 л, есобох

Чланак:
1323106-B20



60 л

Чланак:
1323106-060
Чланак:
1323106-060-01-999
Баркод:
4014835759565



208 л

Чланак:
1323106-208
Чланак:
1323106-208-01-999
Баркод:
4014835759589



1 000 л

Чланак:
1323106-700

RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP) – минерално хидрауличко уље класе HLP са додатком адитива високих перформанси. Оптимално легиран, обезбеђује продужени интервал замене и широк распон радних температура у различитим индустријским областима примене. Гарантује добре перформансе вискозне температуре, високу отпорност на старење и поуздану заштиту од корозије. Захваљујући посебном пакету адитива, пружа заштиту од хабања под екстремним оптерећењима.

Примена:

RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP) универзално за примену у било којим хидрауличким системима. Препоручује се за термички оптерећене хидрауличне системе, са пумпама високог притиска, као и за одржавање малих механизма и као радна течност у затвореним системима.

Спецификације:

RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP) у складу са следећим стандардима и спецификацијама:

Спецификације: DIN 51524-2 (HLP), ISO 6743-4 HM

Допуштања: рударска опрема Eickhoff-Bergbautechnik: Препоручено: према упутствима

Испуњава захтеве: SIS SS 155434ZF TE-ML 07, HMETSOGENERAL MOTORS LH-02-1-04, FIVES CINCINNATI P-70, FIVES CINCINNATI P-55, ATOS, US STEEL 126, ISO 11158 HM, GB 111118.1 L-HM (CONVENTIONAL), ASTM D6158, VICKERS-PUMPENTEST FZG-TEST A 8 3/90: DIE 12. LASTSTUFE WIRD SICHER ERREICHT, MIL-PRF-17672E, SAE MS1004 HM, SEB 181 222, SWEDISH STANDARD SS 155434, US STEEL 127, US STEEL 136, VDMA 24318, BOSCH REXROTH RE 90220, CETOP RP 91H HM, DANIELI HYDRAULICS, DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, EATON VICKERS I-286-S, EATON VICKERS M-2950-S, GENERAL MOTORS LS-2, MÜLLER WEINGARTEN, SAUER-DANFOSS 520L0463, HOESCH HWN 2333

Предности и својства:

RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP) обезбеђује:

- продужени интервал замене
- добре перформансе вискозне температуре
- високу отпорност на старење
- одличну заштиту од хабања
- поуздану заштиту од корозије
- неутралност према заптивним материјалима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ASTM	D6158	
Испуњава захтеве	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-55, Fives Cincinnati P-70, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, GM LS-2, Hoesch HWN 2333, ISO 11158 HM, MIL-PRF-17672 E, Müller , Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, SIS SS 155434, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard 155434, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318, Vickers M-2950-S, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 07H	
Испуњава спецификације	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Погодан за	Atos, Metso	
Густина на 20°C	866 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	9 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	68 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	106	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	256 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Alpine

0100864, 0100865, 0100863

General Motors

88861681, 88861695

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
----------	--------	--------

1 л	1323106-001-01-999	
	1323106-001-06-999	
5 л	1323106-005-01-999	
20 л	1323106-020-01-999	
20 л	1323106-020-01-000	4014835641822
208 л	1323106-208-01-999	
208 л	1323106-208-01-000	4014835641884
		2200000048899